

智能型SZRQM调节阀

产品名称	智能型SZRQM调节阀
公司名称	上海立正阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:立正 型号:SZRQM
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层EJ1048室
联系电话	021-57565186 13816171640

产品详情

智能型SZRQM调节阀

SZRQM智能型电动调节阀介绍：

SZRQM系列智能型电动调节阀是一种压力平衡式调节阀。配用RQM系列智能型电动执行机构，总体结构紧凑、重量轻、稳定性好、防护等级高。因而广泛应用于大型火电厂、化工厂、水处理和污水处理、天然气油田、钢铁厂等自动调节系统中。

SZRQM智能型电动调节阀主要参数：

公称通径DN (mm)

(阀芯直径dn) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

(10) (12) (15) (20)

额定流量 系数Kv 直线 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690 1100 1760

等百分比 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600

额定行程L (mm) 10 16 25 40 60 100

固有流量特性 直线、等百分比

固有可调比R 50:1

允许泄漏量 硬阀座： 级、软阀座： 级

公称压力PN (MPa) 1.6、 4.0、 6.4

工作温度 t () 常温型 -20 ~ 200、 -40 ~ 250、 -60 ~ 250

散热型 -40 ~ 450、 -60 ~ 450

高温型 450 ~ 560

低温型 -60 ~ -100、 -100 ~ -200、 -200 ~ -250

SZRQM智能型电动调节阀参数：

电动执行机构主要技术参数

输出推力：44 ~ 550KN

(输出调节推力：5.71 ~ 47.05KN)

(输出额定关闭推力：8.4 ~ 63.15KN)

位置控制基本误差：(设定行程时间 25秒) $\pm 1\%$

重复性误差：(设定行程时间 25秒) 1%

死区：0.1% ~ 9.9%可调

输出额定负载止下启动频率：1200次/小时

输入信号：4 ~ 20mA/100 , 2 ~ 10mA/100 ,DC24V开关量。

供电电源：380 $\pm 10\%$ VAC , 50Hz

相对湿度：95%

环境温度：-30 ~ +70

防爆等级：Exd BT4

防扩等级：IP68

输入输出通道均采用光电隔离

SZRQM智能型电动调节阀订货需求：

订货须知：(国家标准)

一、购买上海立正阀门有限公司生产的产品，需要向我们提供：

A:产品名称、型号、公称通径。

B:介质及温度、压力范围。

C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

请您将需要采购的阀门规格书、数据表及询价单等资料发到我公司邮箱-----，或直接拨打电话咨询；

电话热线：138 1617 1640 叶经理