

供应10KVA 20KVA 30KVA变频电源

产品名称	供应10KVA 20KVA 30KVA变频电源
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

旋钮式快速调节变频电源输出电压，频率；

输出调节范围广，电压低档0.0v-150.1v;高档0.0V-300.0V；》输出频率45.0Hz-70.0 Hz可调，50 Hz，60 Hz，100 Hz，200 Hz，400Hz定点；》超高精度负载稳压率：0.5%；
 》超高精度频率稳定率： $\pm 0.1\%$ 》高精度LED显示：电压，电流，频率，有功功率及功率因数；
 数位频率表：显示4位数，数析度0.1 Hz；数位电压表：显示4位数，数析度0.1V；
 数位电流表：显示4位数，数析度4A以下：0.001A,4A以上：0.01A;
 数位功率表：显示4位数，数析度200W以下：0.1W,200W以上：1W；
 功率因数表：显示4位数，数析度0.001

型号KDL	1130	1150	1160	11100	31150	31200
输出容量	3KVA	5KVA	6KVA	10KVA	15KVA	20KVA
电路方式	IGBT/SPWM正弦脉波宽度调变方式					
输入（交流）	相数	1 2W+G			3 4W+G	
	电压	220V $\pm 10\%$			380V $\pm 10\%$	
	频率	50Hz ± 3 Hz/60Hz ± 3 Hz				

输出 (交流)	相数	1 2W+G							
	电压	低档	0 ~ 150V (L-N)						
		高档	0 ~ 300V(L-N)						
	频率	45 ~ 70Hz、50Hz、60Hz、400Hz、2F、4F							
	最大电流	低档	25A	42A	50A	84A	125A	168A	
高档		12.5A	21A	25A	42A	63A	84A		
频率稳定度	0.01%								
负载稳压率	± 0.5% (线性负载)								
波形失真度 (THD)	1.5% (线性负载)								
反应时间	最大值2ms								
批示/解析度	4位数频率表	解析度0.1Hz							
	4位数电压表	解析度0.1V							
	4位数电流表	4A以下解析度0.001A ; 4A以上解析度0.01A							
	4位数瓦特表	200W以下解析度0.1W ; 200W以上解析度1W							
保护装置	输入/输出无熔丝开关, 电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、 过高温 & 短路并自动跳脱保护及报警装置								
绝缘电抗	DC500V20M 以上								

耐压绝缘		AC1800V/5mA/1分钟					
冷却装置		强制风扇冷却					
环境	工作温度	0 ~ 50					
	相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)					
	海拔高度	1500m					
尺寸 (宽 × 深 × 高) mm		430 × 520 × 650			550 × 520 × 740		580 × 820 × 1
净重 (kg)		50	65	80	145	175	285
可依顾客要求规格特殊制作；							

型号KDL	31450	31600	311000	311200	311500	311800
输出容量	45KVA	60KVA	100KVA	120KVA	150KVA	180KVA
电路方式	IGBT/SPWM正弦脉波宽度调变方式					
输入 (交流)	相数	3 4W+G				
	电压	380V ± 10%				
	频率	50Hz ± 3Hz/60Hz ± 3Hz				
输出 (交流)	相数	1 2W+G				

电压	低档	0 ~ 150V (L-N)				
	高档	0 ~ 300V(L-N)				
频率		45 ~ 70Hz、 50Hz、 60Hz、 2F、 4F、 400Hz、 40 ~ 500Hz (选项)				
最大电流	低档	375A	500A	834A	1000A	
	高档	188A	250A	417A	500A	
频率稳定度		0.01%				
波形失真度 (THD)		1.5% (线性负载)				
负载稳压率		0.5% (线性负载)				
反应时间		最大值2ms				
批示/解析度	4位数频率表		解析度0.1Hz			
	4位数电压表		解析度0.1V			
	4位数电流表		4A以下解析度0.001A ; 4A以上解析度0.01A			
	4位数瓦特表		200W以下解析度0.1W ; 200W以上解析度1W			
保护装置		输入/输出无熔丝开关 , 电子电路快速侦测过电压、过电流、过 过高温 & 短路并自动跳脱保护及报警装置				
绝缘电抗		DC500V20M 以上				

耐压绝缘

AC1800V/5mA/1分钟

冷却装置

强制风扇冷却

环境

工作温度

0 ~ 50

相对湿度

0 ~ 90% (非凝结状态)

海拔高度

1500m

尺寸 (宽 × 深 × 高) mm

700 × 1020 × 1205

800 × 1450 × 1205

1000 ×

净重 (kg)

420

560

960

1150

1450

1800

备注 可依顾客要求规格特殊制作；