玻璃钢格栅 洗车房漏水板 玻璃钢水篦子

产品名称	玻璃钢格栅 洗车房漏水板 玻璃钢水篦子
公司名称	 枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小,与钢格栅比较,玻璃 钢格栅的密度仅为钢的1/4,铝的2/3,而强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材,达到普通钢的水平。其自重轻,可以大大的减少基础支撑,减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本也大为降低。 阻燃,绝缘、绝燃、无磁性 一 般玻璃钢模塑格栅的氧指数(根据GB8924测试)在32以上,火焰传播速率(根据ASTME-84测试)为阻燃一级;高阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率达到10以下并获得美国船级社(ABS)的认可。玻璃钢模塑格栅具有优良的电绝缘性,10KV电压下无击穿和飞弧现象,使用在具有导电危害的工作平台、地 板、栅栏等区域,减少在导电区域和开关设备周围由于电击而对工作人员产生的危害;具有无电磁性,可用在对磁性敏感的设备上;无电火花,使用玻璃钢格栅避免了易燃易爆场所因工具掉在金属格栅上可能会产生火花而引起爆炸、火灾的危险。本公司特殊设计的配方可以满足工程对防火的要求,从而保证安全。

抗冲击,不易形变,减少疲劳感 玻璃钢模塑格栅具有较高的抗冲击强度,允许重复弯曲而无永久形变, 而金属格栅受冲击后,保留永久形变,需修复。玻璃钢格栅具有适度弹性,使得长期在上面工作的人员 感到舒适,减少了工作人员腿部和背部的紧迫感,减少事故的发生,有利于提高生产效率。

可设计性强,尺寸灵活多样,尺寸稳定本公司可根据客户要求进行定制产品,如不同的孔格尺寸,不同的外形尺寸,不同的负载要求等。可最大程度地满足客户的要求,并能将切割引起的损耗降至最低,从而为客户节约成本。 玻璃钢格栅踏板应用场合 水处理:检

修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯、冷却塔操作台铺面化工厂:楼梯蹋板、操作平台、护栏、双层地坪、地沟盖板、滤栅 石油工业:海上石油平台纺织厂: 代替金属格栅、木质平台并覆盖水泥地、漂染缸旁、地板、本阀门附近等

发电厂:化学水车间地沟盖板、废水池等

金属表面处理:酸洗液场所、机器周围替代木质地板、高腐蚀性容器周围、电镀线走道、双层地面海洋食品加工厂:滑腻表面等恶劣环境、船舶上运输业:平台、船舶甲板、走道、扫雷艇、楼梯蹋板饮料业:楼梯蹋板、替代昂贵不锈钢、有负载地坪纸浆及加工厂:

楼梯蹋板及楼板、地坪走道、湿度大的地方

电子业:地沟盖板、酸洗车间、防静电(抗静电格栅)及高洁净度车间

肉类加工厂:易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台及楼梯蹋板

其他:耐腐蚀货架、装饰、广场喷泉、脚手架、民用建筑设施、养殖业围栏及双层地板等。 由 于腐蚀性液体、气体的存在,造成在这些区域里的金属迅速腐蚀,虽然采取防腐蚀层等措施,但对构件的腐蚀仍

然十分惊人,不仅造成生产环境恶劣,而且影响安全生产,有时不得不停产检修,在这些区域里使用玻璃钢格栅作结构材料则可以起到非常好的效果,它具有使用寿命长,成本低,安全可靠,无需维护,以及美观大方等一系列优点。在美国此类产品已推广使用三十多年,现在玻璃钢格栅的生产使用已规格化、系列化、商品化、用量相当大。在海湾地区、中东油田的重建工作,经专家论证,认为使用玻璃钢格栅是最经济合理的材料,因而正在大量使用。