

30V200A可调开关恒压恒流电源 直流电源厂家

产品名称	30V200A可调开关恒压恒流电源 直流电源厂家
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	输出电压:30V 输出电流:200A 输出功率:6000W
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

30V200A可调直流稳压恒流开关电源，可调电源，恒流电源主要用途：1、蓄电池充电，PCB曝光灯电源2、电阻器、继电器，电机等电子元件老练，例行试验3、实验室，电子设备、自动测试设备4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备5、其它一切需要使用直流电源的场合 主要技术参数：1.输入电压：AC220V（或380V） $\pm 10\%$ 50HZ2.输出电压范围：0%-100%3.输出电流范围：0%-100%4.过压调节范围：0%-100%5.源效应： $<0.3\%$ 10mV6.负载效应： $<0.1\%$ 10mV7.周期与随机漂移： $<0.1\%$ （rms）8、短路保护：输出可短路，短路时有声音报警，短路解除后可自动恢复工作9、绝缘电阻：5M 10.环境温度：0-40 11.相对湿度： $<90\%$ （非凝结状态）12.显示方式：3位半数显电压/电流表13、满负荷连续工作8小时（40 环境下长期使用）。

【技术参数】：输入电压：AC220V（或380V） $\pm 10\%$ / 50Hz
输出电压：0%--100%可调输出 或 固定输出 输出电流：0%--100%可调输出 或 固定输出
电源效应： $<0.3\% + 10mV$ 负载效应： $<0.1\% + 10mV$ 周期与随机漂移： $<0.1\%$ （rms）
短路保护：输出可短路，短路时有声音报警，短路解除后可自动恢复工作 绝缘电阻：5M
相对湿度： $<90\%$ （非凝结状态）满负荷连续工作8小时（40 环境下长期使用）环境温度：0-40
显示方式：3位半数显电压/电流表

【主要用途】：1. 蓄电池充电，PCB曝光灯电源 2. 实验室、电子设备、自动测试设备
3. 电阻器、继电器、电机等电子元件老化，例行试验
4. 电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备检测 5. 其它一切需要使用直流电源的场合示
6. 可加装0-5V,0-10V，4-20mA计算机模拟信号控制，或加装定时、计时功能。
7. 我公司可以定做各种非标直流电源。