500W-100KW直流稳压电源专业生产厂家

产品名称	500W-100KW直流稳压电源专业生产厂家
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

我司专业生产： 一、【直流电源】：直流稳压电源、直流稳压稳流电源、高压直流电源、大功率直流稳压电源、直流稳压源、稳压电源、恒流电源、直流可调电源、可调直流电源、大功率开关电源、可调稳压电源、可调开关电源、可调直流稳压电源，大功率直流电源、开关稳压电源、高压可调电源、数字可调电源、恒压恒流电源、稳压稳流电源、可调式电源、电压从0~2000V可调电源，功率从500W~100KW,产品稳定性能高，并提供直流稳压电源报价和价格咨询！该电源广泛应用于工业控制、测试老化、广播电视发射、通信、电力电子、科研、电镀、电泳,水处理等领域 直流电源【技术参数】：
输入电压：AC220V（或380V） ± 10% / 50Hz 输出电压：0%--100%可调输出 或 固定输出
输出电流：0%--100%可调输出 或 固定输出 电源效应：< 0.3% + 10mV 负载效应： < 0.1% + 10mV
周期与随机漂移：< 0.1% （rms) 短路保护：
输出可短路，短路时有声音报警，短路解除后可自动恢复工作 绝缘电阻：≥5MΩ 相对湿度：

【技术参数】： 输入电压：AC220V（或380V） ± 10% / 50Hz 输出电压：0%--100%可调输出 或 固定输出 输出电流：0%--100%可调输出 或 固定输出 电源效应：< 0.3% + 10mV 负载效应： < 0.1% + 10mV 周期与随机漂移：< 0.1% （rms) 短路保护：
输出可短路，短路时有声音报，短路解除后可自动恢复工作 绝缘电阻：≥5MΩ 相对湿度：<90%（非凝结状态） 满负荷连续工作8小时（40℃环境下长期使用） 环境温度：0-40℃
显示方式：3位半数显电压/电流表

【主要用途】： 1. 蓄电池充电，PCB暴光灯电源 2. 实验室、电子设备、自动测试设备 3. 电阻器、继电器、电机等电子元件老化，例行试验 4. 电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备检测 5. 其它一切需要使用直流电源的场合

具有CV、CC工作模式自动切换功能，具有较高的准确性、高精确度、高稳定性、体积小，重量轻，效率高的特点。电源采用目前最新的高频调制软开关技术，将开关电源的电压和电流展宽，实现

了电压和电流的大范围调节，扩大了开关电源的应用领域。它具有完善的保护线路，更能满足使用者简单、方便的使用需求。电源的控制芯片采用目前比较成熟的进口元件，电源的功率部件采用国际上最新研制的大功率器件。与线性电源相比，它具有体积小，重量轻，效率高，响应速度快、精度良好等一系列优点。