

上海斯玄S8016X电力电缆母线槽燃烧性能试验炉

产品名称	上海斯玄S8016X电力电缆母线槽燃烧性能试验炉
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8016X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8016X电力电缆母线槽燃烧性能试验炉

型号S8016X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8016X 电力电缆母线槽燃烧性能试验炉

一、执行标准

设备的技术性能指标（设备制造满足GB/T9978-1999中5.1、5.2条款即材料耐火性能试验、GA/T537-2005的技术要求）

- 二、产品详细参数
- 1、工作电压：交流380V \pm 10% 50Hz；用电功率：3KW
 - 2、炉压测量范围：0-100Pa
测量精度： \pm 3Pa
 - 3、空气流量：0-50m³/min
测量精度： \pm 0.5 m³/min
 - 4、燃烧气源：丙烷、液化气
 - 5、燃气流量：0-100L/min
测量精度：2.5级
 - 6、气罐容量：50kg \times 4
 - 7、余气催化：水温40 \pm 10
 - 8、试验温度：程序升温 60min 室温-925 120min 室温-1050
180min 室温-1115 240min 室温-1150
 - 9、炉内温度： \pm 15
 - 10、试件内部温度： \pm 10
 - 11、试件背火温度： \pm 4
 - 12、测温传感器：a、铠装铂铑铂S值热电偶 精度等级：II级
b、铠装镍铬镍硅K值热电偶 精度等级：II级
 - 13、计时范围：0-360min
计时精度： $<$ \pm 2s
 - 14、试样水平最大燃烧长度：1600mm
试样垂直最大燃烧长度：1600mm
 - 15、试验炉外型尺寸：长*宽*高（3000*2000*2500）mm

三、功能配置

- 1、单片机控制，计算机操作
- 2、高压电子点火，次数 $>$ 10000次

3、程序升温、升温速率满足国标GB/T9978-1999

四、随机配套

- 1、50kg丙烷气（或液化石油气）瓶、阀四套
- 2、满足设备要求的高压风机一台
- 3、可调试400mm*300mm母线槽试样夹二套
- 4、品牌计算机一台（17”液晶显示）
- 5、HP1020打印机一台
- 6、随机附件一套

五、设备组成

- 1、计算机控制、数据处理、打印
- 2、燃气流量控制装置
- 3、燃烧器
- 4、燃烧炉
- 5、排烟排气装置

六、设备试验过程的辅助设备要求

- 1、厂房长*宽*高（8*4*6）m

2、试样起吊高2.8m，迂回长度大于2m

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机，成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机