

# 虹牌涂料醇酸亚光油漆，白色NO.2301

产品名称	虹牌涂料醇酸亚光油漆，白色NO.2301
公司名称	宏锦翔实业投资有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:虹牌 型号:NO.2301 包装:桶装
公司地址	东城区东城中路81号辉煌商务大厦7楼D区D22~D23
联系电话	0769-23362281-8007 15879371639

## 产品详情

醇酸亚光磁漆，白色

alkyd flat paint white

产品号码 no.2301

型别 由特殊合成树脂及钛白粉为主要原料精制而成之室内木材及铁制品用平光面漆。

用途 船舶居住区、及住宅、商店室内装潢用平光漆。

特性 1、干燥快，附着力强。

2、漆膜柔和无光。

3、抗湿、耐水性与耐盐水等性能非常优良。

4、容易施工。

光泽度 平光

颜色 白色

遮盖力 10 m<sup>2</sup> / l 以上

重量 1.4kg/l

粘度 70-85ku ( 25 )

干燥时间 表干：1/2 小时以内 实干：3 小时以内 ( 25 )

漆膜厚度 湿膜：80  $\mu$  ( microns) 干膜:40  $\mu$  ( microns)

理论涂布量 12.5 m<sup>2</sup> / l 8.7 m<sup>2</sup> / kg

涂装间隔 最少4 小时

固体容积 50%

稀释剂 no.805 油漆溶剂

稀释剂用量 0~5% ( 不含清洗工具 )

适用底漆 木材：no.109 醇酸白底漆

铁材：no.992 醇酸三聚磷酸铝防锈底漆

no.971 醇酸磷酸锌防锈底漆(或按本公司指定用法施工 )

贮藏安定性 正常情况下，至少三年。

涂装方法 刷涂、辊涂、喷涂。

施工注意事项

- 1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加稀释剂调节，但以不超过规定量为原则。
- 2、被涂物表面之水份、灰尘、油脂、污泥等附着污物，必须清除干净。

备注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。