

# 过滤机诸城春腾环保带式过滤机

产品名称	过滤机诸城春腾环保带式过滤机
公司名称	诸城春腾环境科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:诸城春腾 型号:HJ1774
公司地址	诸城市经济开发区站前街
联系电话	15763648666

## 产品详情

七、注意事项 输送机应有专人负责操作。每班使用后进行日常检修和维护工作：1.

检查各紧固件是否松动。

2.各清扫器、导料槽的橡胶刮板磨损时应调整其伸出的尺寸。如果磨损严重，应进行更换。3.多台输送机或其它设备联合运转使用时，应注意启动和停车顺序：应保持空载启动；进料口设备停机供料后本设备应运转一段时间待卸空物料后再停车。4.停车后，将输送机上的污物清理干净，并关闭电源。

5.若设备停止使用较长时间，在启动前应检查设备上是否有异物影响运动部件的运动。过滤器连接管（介质流向）形式有侧进侧出，侧进上出，侧进下出，上进下出，上进侧出等多种形式，能够满足不同流体的需要。该种设备允许工作压力为0.6—2.5MPa，工作温度为-80—450。C，适用介质为腐蚀性和非腐蚀性流体。

真空过滤是应用最为广泛、在理论与实践方面最为成熟的一种过滤方法[25]。真空过滤机主要分为转筒型过滤机（简称转鼓过滤机），水平圆盘过滤机（简称平盘过滤机），立式圆盘过滤机（简称立盘过滤机）和水平带式过滤机等。真空过滤机分为间歇式和连续式过滤两大类，其中常用的是连续式真空过滤机。

连续式真空过滤机的特性:在一个作业循环内，当过滤盘的某个过滤功能区转动到料浆区，在真空的作用下滤饼开始进行沉积;在下一个工作区域进行脱水，当其转动到滤饼卸料区时，可以用机械或气动的方法可进行滤饼卸料，并再生滤布;然后又返回到滤液作用区，完成一个连续的循环过程。