

## 乡村公路安保工程波形护栏

产品名称	乡村公路安保工程波形护栏
公司名称	四川成都久强丝网制造有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:越琪 型号:定做
公司地址	四川省成都市金牛区金府路799号金府国际1栋29楼11号
联系电话	13550006836

## 产品详情

乡村公路安保工程波形护栏，二波波形护栏板又称公路防撞栏，是用优质钢板制造而成，表面热镀锌或是喷塑达到一个防腐的效果，延长其使用寿命。护栏板国内大型护栏板生产基地高速公路防撞波形护栏及部件设施、波形护栏、护栏板相关参数：（1）双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。（2）三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。（3）圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/1950mm/2000mm/2150mm。（4）方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。（3）柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。（4）防阻块：196\*178\*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。（5）托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。（6）螺栓：M16\*170 / M16\*150 / M16\*50 / M16\*42 / M16\*35波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。材质：Q235/Q345波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。其中Gr表示波形梁钢护栏；A表示防撞级别常用有A,B,SA,SB,AM等；4表示立柱间距，常用有1米，2米，4米；E表示立柱埋入方式，常用有打入式E，混凝土基础C等）波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。波形护栏作用：安全防护、美化环境。