乡村公路安保工程波形护栏

产品名称	乡村公路安保工程波形护栏
公司名称	四川成都久强丝网制造有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:越琪 型号:定做
公司地址	四川省成都市金牛区金府路799号金府国际1栋29楼11号
联系电话	13550006836

产品详情

乡村公路安保工程波形护栏，二波波形护栏板又称公路防撞栏，是用优质钢板制造而成，表面热镀锌或是喷塑达到一个防腐蚀的效果，延长其使用寿命。 护栏板国内大型护栏板生产基地高速公路防撞波形护栏及部件设施、波形护栏、护栏板相关参数：（1）双波波形板：长度4320mm ,板宽310mm(平板宽480mm) ,波深85mm ,板厚3mm/4mm 。（2）三波波形板：长度4320mm ,板宽506mm,波深85mm ,板厚4mm 。（3）圆立柱：直径140/114mm ,立柱壁厚4/4.5mm ,立柱长度1000mm /1200mm/ 1500mm/ 1800mm/1950mm/ 2000mm/ 2150mm。（4）方立柱：边长130mm , 壁厚6mm , 长度2540mm 。（3）柱帽：厚度2/3mm, 孔距100/150mm, 直径114/140mm。（4）防阻块：196*178*200mm， 厚度分3/4/4.25/4.5mm。（5）托架：长300mm, 宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。（6）螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。 材质：Q235/Q345波形护栏型号：Gr-A-4E 、Gr-Am-4E 、Gr-Am-2E 、Gr-A-2E 、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-A-2B1 、Gr-SB-2C 、Gr-A-4C 、Gr-A-2C 、Gr-SB-1B1。其中Gr表示波形梁钢护栏；A表示防撞级别常用有A,B,SA,SB，AM等；4表示立柱间距，常用有1米，2米，4米；E表示立柱埋入方式，常用有打入式E，混凝土基础C等）波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。波形护栏应用：目前广泛应于于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。波形护栏作用：安全防护、美化环境。