

佩戴式微型防爆手电筒，led充电微型防爆手电筒

产品名称	佩戴式微型防爆手电筒，led充电微型防爆手电筒
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	光源工作功率:3W 防爆等级:Exd IICT6 防护等级:IP65
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

bad202c佩戴式微型防爆手电筒——厂家直销

品质优良的bad202c佩戴式微型防爆手电筒供应厂家常州市利雄电器制造有限公司专业生产微型防爆调光手电筒,以“让顾客放心是我们永恒的目标,不断进取是公司生存和发展之本”为企业的质量方针,本着追求高品位,服务于社会的质量理念,欢迎来电咨询价格、洽谈合作!

简单介绍

本公司研发bad202c佩戴式微型防爆手电筒满足部队、油田、矿井、石化、铁路等工矿企业移动照明需要,强光连续工作达5小时,工作光可连续工作10个小时,弥补了市场上小型照明灯具普遍照明时间不够长的缺点,适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

bad202c佩戴式微型防爆手电筒的性能特点

创新功能: 反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,灯具照射距离可达1000米以上,可视距离达800米。

合理配置: 高能无记忆容量大的锂电池,寿命长,自放电率低,经济环保;led灯泡光效高。

工作时间: 连续工作时间可达5/10小时,既可满足值班需要,也可作为停电应急照明用;充电时间仅需4.5小时;一次充满电,可在3个月内随时使用。

适用性强: 进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击;防水、耐高温、高湿性能好,可在各种恶劣气候条

件下正常工作。

智能保护：电筒内配置有过放、过充及短路保护装置，有效地保护电池、延长电筒使用寿命；智能型充电器设有短路保护和充电显示装置。

bad202c佩戴式微型防爆手电筒的技术参数

- 1、额定电压:3.7v
- 2、额定容量：2400mah
- 3、光源工作功率：1/3w
- 4、光源工作电流：300/750ma
- 5、光通量：70/210lm
- 6、光源平均使用寿命：约10万小时
- 7、连续工作时间：约5/10小时
- 8、充电时间：正常使用4.5h、电池耗尽5-6h
- 9、电池使用寿命:约1000次循环
- 10、外形尺寸：外径30mm、长度130mm
- 11、防爆等级：exd iict6
- 12、防护等级：ip65
- 13、重量：130g

bad202c佩戴式微型防爆手电筒的使用说明：

- 1.使用时，按压电筒尾部黑色按钮，轻触为强光、工作光、信号光转换，重压为电筒开启关闭。
- 2.充电时，拔出电筒尾部充电孔上的橡胶保护塞，将充电器的输出插头插入充电孔，接通市电；充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为绿色；接上灯具开始充电指示灯为红色；当电池充满电后，指示灯变成绿色；
- 3.一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，每3个月应补充充电一次；

4.使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电。

品质保证 bad202c佩戴式微型防爆手电筒严格按照is9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品高于国家标准，完全达到设计要求，本产品实行3年保用，光源保用一年，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

bad202c佩戴式微型防爆手电筒是你检查维修的好伙伴。