

led防水防爆手电筒，防爆微型手电筒

产品名称	led防水防爆手电筒，防爆微型手电筒
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	光源工作功率:3W 防爆等级:Exd II CT6 防护等级:IP68
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

jw7610防爆微型手电筒

品质优良的led防水防爆微型手电筒jw7610供应厂家常州市利雄电器制造有限公司专业生产强光防爆手电筒,以“让顾客放心是我们永恒的目标,不断进取是公司生存和发展之本”为企业的质量方针,本着追求高品位,服务于社会的质量理念,欢迎来电咨询价格、洽谈合作!

本公司研发led防水防爆微型手电筒jw7610满足部队、油田、矿井、石化、铁路等工矿企业移动照明需要,强光连续工作达8小时,工作光可连续工作12个小时,弥补了市场上小型照明灯具普遍照明时间不够长的缺点,适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

led防水防爆微型手电筒jw7610的性能特点:

一、jw7610创新功能:反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,灯具照射距离可达1000米以上,可视距离达800米。

二、jw7610合理配置:高能无记忆电容量大的锂电池,寿命长,自放电率低,经济环保;led灯泡光效高。

三、jw7610工作时间:连续工作时间可达5/10小时,既可满足值班需要,也可作为停电应急照明用;充电时间仅需4.5小时;一次充满电,可在3个月内随时使用。

四、jw7610适用性强:进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击;防水、耐高温、高湿性能好,可在各种恶劣气候条件下正常工作。

五、jw7610智能保护:电筒内配置有过放、过充及短路保护装置,有效地保护电池

、延长电筒使用寿命；智能型充电器设有短路保护和充电显示装置.

led防水防爆微型手电筒jw7610的技术参数

- 1、额定电压:3.7v
- 2、额定容量：2200mah
- 3、光源工作功率：1/3w
- 4、光源工作电流：300/750ma
- 5、光通量：70/210lm
- 6、光源平均使用寿命：约10万小时
- 7、连续工作时间：约8/12小时
- 8、充电时间：正常使用4.5h、电池耗尽5-6h
- 9、电池使用寿命:约1000次循环
- 10、外形尺寸：外径26mm、长度145mm
- 11、重量：158g
- 12、防爆等级：exd ii ct6
- 13、防护等级：ip68

led防水防爆微型手电筒jw7610的使用说明：

电筒为半荷电出厂，使用时请检查电量时候充足。电筒只能用随灯所配备的专用充电器进行充电。将专用充电器的输入插头插到市电的插座上，此时充电器的指示灯为绿色；再将充电器的dc头插入电筒中部充电孔，充电孔为隐蔽式设计，要旋开电筒中部露出充电孔，按下尾部电池保护开关，此时充电器的指示灯应转为红色，表示正在充电，等到再次转为绿色时表示充电已满。

1.该类型电筒出厂时，电筒的电源开关处于断开状态，锂电池为半充电状态，即容量约为50%.

2.在电筒运输过程中不许受剧烈机械冲击与暴晒雨淋。翻滚，摔掷和重压导致壳体变形和破损，影响电筒的使用寿命。

3.电筒应储存在环境温度0-40 之间，干燥、清洁及通风良好、无腐蚀性介质的仓库内，应远离火源与热源。

4.贮存期满未使用，应进行2-3次循环充放电。

品质保证： led防水防爆微型手电筒jw7610严格按照is9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品高于国家标准，完全达到设计要求，本产品实行3年保用，光源保用一年，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

led防水防爆微型手电筒jw7610是你检查维修的好伙伴。