

LED防爆手电筒BAD202C袖珍防水防爆手电筒

产品名称	LED防爆手电筒BAD202C袖珍防水防爆手电筒
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	光源工作功率:3W 防爆等级:Exd IICT6 防护等级:IP67
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

led防爆手电筒bad202c袖珍防水防爆手电筒

bad202c袖珍防爆手电筒适用场所：

本产品适用于消防、铁路、电力、油田、石化、石油、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场、易燃易爆场所作为信号指示、安全警示和工作照明使用。

bad202c袖珍防爆手电筒结构特性：

- 1.安全性能：本产品经国家权威机构防爆认证，具有本安型防爆等级及优良的防静电效果。
- 2.工作性能: 光源采用特制超高亮度白色led,产品超亮度,远视距.固态高能大功率led有效射程1000m可视射程800m.
- 3.连续照明时间7小时,充电时间仅要4.5小时.
- 4.配置科学:
高能无记忆电池容量大,寿命长,自放电率低,经济环保;led光源耗材能少,寿命长,使用寿命可达10万小时.
- 5.适用性强: 精选用进口高硬度合金材料做外壳,确保产品抗强力冲击和碰撞;防水及耐高低温、高湿性能好,可在各种恶劣环境和气候条件下使用.
- 6.智能保护: 电筒内配置有过放、过充及短路保护电路,可靠的保护电池,延长电筒使用寿命;智能型充电有过充、短路保护及充电显示装置.
- 7.灵活方便: 本产品结构精巧,轻盈美观,体积小,重量轻.外壳尺寸 24x145mm,重量仅170g, ,携带十分方

bad202c袖珍防爆手电筒使用方法：

点动开关，按尾部可实现长时间照明。

电筒逆时针旋转开，中心处为充电插口。充电时，只需将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。

充电器内置充电保护装置。当充电器输入端接通电源时，指示灯为绿色；将充电器输出端插入电筒充电插口时，指示灯变为红色，表示开始正常充电；电池充满电后，指示灯又转换为绿色。

一次充满电后，可在1年内随时使用；若长期放置不用，每隔半年补充充电5小时左右为佳。

使用过程中，当电池电量即将耗尽时，电筒的光亮度会急剧减弱，此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。

bad202c袖珍防爆手电筒注意事项:

1、充电或拆卸电筒必须在安全场所进行；

2、每次使用完后应及时进行充电。

bad202c袖珍防爆手电筒技术参数：

额定电压3.7v

额定容量2.2ah

工作电压3.7

工作电流300ma

平均使用寿命>100000h

连续工作时间 8h

充电时间4.5h

电池使用寿命约1000次

外形尺寸

尾部外径24mm

灯头外径 32mm

长度145mm

重量170g

防爆等级：exd iict6

防护等级：ip67

bad202c袖珍防爆手电筒使用说明：

- 1.使用时，按压电筒中间黑色按钮，轻触为强光、工作光、信号光转换，重压为电筒开启关闭。
- 2.充电时，拔出电筒中部充电孔上的橡胶保护塞，将充电器的输出插头插入充电孔，接通市电；充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为绿色；接上灯具开始充电指示灯为红色；当电池充满电后，指示灯变成绿色；
- 3.一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，每3个月应补充充电一次；
- 4.使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电。

led防爆手电筒bad202c袖珍防水防爆手电筒品质保证：本公司产品严格按照iso9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

led防爆手电筒bad202c袖珍防水防爆手电筒【江苏利雄】