

单晶硅光伏组件 磨砂太阳能板 太阳能产品

产品名称	单晶硅光伏组件 磨砂太阳能板 太阳能产品
公司名称	深圳市恒鑫能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HX 型号:HX-PET 参数:7.5v95mA
公司地址	广东省深圳市宝安区石岩北环路官田华丰科技园 A5栋4楼
联系电话	0755-29196366 13823544167

产品详情

单晶硅光伏组件 磨砂太阳能板 太阳能产品

单晶硅、多晶硅太阳能PET电池板、太阳能层压板、可运用太阳能移动充电宝、太阳能路灯、太阳能庭院灯等等

是否提供加工定制：是

品牌：HX

型号：HX-PET

类型：PET太阳能电池板/组件

最大功率：0.7（W）

工作电流：95 (mA)

工作电压：7.5 (V)

开路电压：9 (V)

短路电流：99 (MA)

电池数量：15 (个,只)

外形尺寸：110*79 (mm)

参考重量：0.2 (KG)

产品认证：ROHS、CE

使用范围：道钉，庭院灯，小型的工艺礼品，手机移动充电器、太阳能移动充电宝、手电筒、太阳能玩具和其它发电系统等等

- 1、太阳能板功率：1W-30W可做
- 2、输出电压：根据产品要求可以制作2V到几十伏不等
- 3、工作电流：根据产品尺寸
- 4、底板材料：高强度抗变形的PCB板；玻纤板，

- 5、封装材质：抗紫外线、耐黄变、高透光EPOXY，PET薄膜，
- 6、封装板厚：2.8mm-3.3mm；
- 7、使用寿命：太阳能电池正常使用3~5年；
- 8、使用温度：-10 ——+85 ；
- 9、标准测试条件：1000W/m²、25 、AM1.5

一、工作条件

- 1.阳光下无遮挡之户外环境
- 2.工作温度：-10 -+85

二、测试条件 光照强度：1000W/M²，25 ，AM1.5 输出功率误差：±5%

三、产品主要材料及材质

- 1.晶片：单晶/多晶（硅片）
- 2.封装材质：抗紫外线、耐变黄、高透明EVA胶、PET薄膜
高透光、固化后硬度，电气性能特佳环氧树脂
- 3.封装工艺：胶封或pet层压
- 4.底板材料：抗变形、高强度PCB板(玻纤底板酚醛纸板或铝基板)

四 物理特性 外观无明显变形，外表无缺陷，光泽度好，透明。底板漏胶少。

五、包装 珍珠棉，镜面有油性无胶性保护膜。

六、产品用途 用于太阳能草坪灯,太阳能墙壁灯,太阳能工艺品,太阳能玩具,太阳能收音机,太阳能手电筒,太阳能手机充电器,太阳能小水泵,太阳能家用/办公用电源及便携式移动电源系统等。

本公司主打产品为：

HX-1系列:0.1-5瓦太阳能滴胶板。(专业)

HX-2系列:0.1-30瓦PET板。(专业)

HX-3系列:2-300瓦钢化玻璃封装层压板。(单晶硅、多晶硅、sunpower)

HX-4系列：20-200瓦太阳能折叠板(热销产品)

HX-5系列:5-150瓦半柔性可弯曲铝板。(热销)

HX-6系列:3-100瓦太阳能折叠包。(畅销国外)

联系方式：古小姐 15817345211 QQ：2907409713 Email：szhxsolar@163.com Skype:hengxinsolar
欢迎前来咨询