

# 江西多友硅酮阻燃防火胶 高发泡型 抗收缩型发泡胶

产品名称	江西多友硅酮阻燃防火胶 高发泡型 抗收缩型发泡胶
公司名称	南昌正荣节能科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:多友
公司地址	南昌市青云谱区广州路389号4栋3单元502室
联系电话	079188293669 18979191608

## 产品详情

聚氨酯泡沫填缝剂

绿色环保 高发泡型 高阻燃型 抗收缩型

正荣多友硅酮阻燃防火胶 高发泡型 抗收缩型

中国驰名商标，绿色环保产品，750ml

一、产品说明：阻燃型聚氨酯泡沫填缝剂是我公司积极响应国家对建筑防火要求，让我们有一个更加安全舒适的家而推出的一款阻燃级别达到b2级的阻燃聚氨酯泡沫填缝剂，它是一种特殊的单组份泡沫填缝剂，具有离火自熄性。它特别适用于电缆，油化工等防火要求场所的填充及粘结、保温、密封、防腐、绝缘。

二、产品用途：

适用于有阻燃、防腐、绝缘要求的工程。

三、使用方法：使用前将料罐倒置，并旋转固定于喷枪连接口，逆时针旋转打开喷枪的流量阀调节流量。（管式将喷管与料罐连接好，然后倒置准备喷射）

喷射时由下向上，喷射量至所需填充体积的2/3即可。

表面固化后一小时，即可用刀修整固化泡沫，而后用水泥、涂料、油漆进行抗紫外线表面处理。

#### 四、注意事项：

施工对象在表面应无脂、无油、无尘。

喷射时由下向上，喷射停止时顺时针关闭流量阀。

如需替换料罐，先把新料罐摇匀一分钟，拧下空罐，用专用的清洗剂洗净喷枪口，尽快换上新料罐。

用毕后，立即用专用清洗剂清洗喷枪。

#### 产品特性：

料罐正常适用温度为5 -35 ，最佳使用温度为18 -25 。固化后耐温范围为-30 --+80 。

喷射后10分钟表面即不粘手，固化60分钟后可进行表面处理。

可以牢固粘附于绝大多数材质表面（不包含特氟龙，硅树脂等材料）。如在金属部件上使用，应在其表面涂层。具有良好弹性，可以有效缓冲，分散撞击力。

抗弱酸、抗弱碱、抗老化。

产品固化后对人体无任何损害，不含cfc，无损臭氧层。

保质期：9个月（竖直向上放置。储存温度18-22 ）。