

400HW10 中沃 耐腐蚀 不锈钢混流泵 大流

产品名称	400HW10 中沃 耐腐蚀 不锈钢混流泵 大流
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:LS1278
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

如何保养不使用的混流泵：

当您的混流泵处于非使用期时，应及时将混流泵与水源隔离，并排空泵内的积水，特别是在冬季，然后将其放置在干燥的地方。有条件的话最好将混流泵的重点部位涂上黄油，在轴承内加上润滑油，以防零部件锈蚀。另外，如果长时间不使用混流泵，实际上会对其造成一定损害，这可能导致零部件锈蚀，从而水泵的使用寿命减短。

要想延长混流泵的使用年限，就必须完全掌握混流泵的基础知识与使用技巧，今天我就和大家谈一谈通过混流泵的维护来延长混流泵使用年限的方法。

- 1、当混流泵轴承采用稀油润滑时，要经常检查轴承体的油标，始终将油杆控制在两根标线之间；轴承采用润滑脂润滑时，应定时补充油量。
- 2、在混流泵工作时，要注意观察轴承的温度，一般不高于环境温度40度，最高不超过80度。
- 3、注意泵运转时有无摩擦和撞击声，如泵盖与叶轮摩擦，可在泵盖和泵体间增加纸垫，时间使用间歇。
- 4、填料的调整必须适当，液体应从填料压盖处成滴状间断漏出。填料太紧，轴会发热和功率增加；填料太松，液体泄漏过多，效率降低。

如果是对混流泵的日常保养，中沃泵业建议您做以下步骤：1、检查根据需要补加填料；2、清洗混流泵内外部，检查轴承并适当加油；3、检查联轴器、放气阀门及外部紧固情况。

有一部分需要调整的地方通常是：叶轮间隙(0.37—0.78)；泵轴与电机同轴度；联轴节间隙。

有一部分需要更换的地方通常是：1、填料；2、轴承；3、泵轴；4、胶套。

对于混流泵的维修方面，在此中沃泵业强调一旦混流泵出现了故障，切忌自己动手拆卸。因为自己拆卸时，容易导致以下两个问题：一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通；二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。最好的办法是到有经验、有规模的维修点维修，并及时更换超龄零部件及某些易损件。正常情况下，水泵每半年应维修一次，杜绝带“病”工作。