

进口高温电磁阀

产品名称	进口高温电磁阀
公司名称	北京博科达阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国沃克 型号:WORK 口径:15-300
公司地址	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)
联系电话	010-57272824 13718879767

产品详情

进口高温电磁阀

进口高温电磁阀是先导直动型的[电磁阀](#)

，其通用节制范围较广，可分别用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体，如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是针对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。

一：适用性

管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。

流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。

电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下，大于20CST应注明。

工作压差，管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式；最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式（压差

式）[电磁阀](#)

；最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力；一般电磁阀都是单向工作，因此要注意是否有反压差，如有安装止回阀。

流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器，一般电磁阀对介质要求清洁度要好。

注意流量孔径和接管口径；电磁阀一般只有开关两位控制；条件允许请安装旁路管，便于维修；有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。

注意环境温度对电磁阀的影响

电源电流和消耗功率应根据输出容量选取，电源电压一般允许 $\pm 10\%$ 左右，必须注意交流起动时VA值较高。

二、可靠性

电磁阀分为常闭和常开二种；一般选用常闭型，通电打开，断电关闭；但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。

寿命试验，工厂一般属于型式试验项目，确切地说我国还没有电磁阀的专业标准，因此选用电磁阀厂家时慎重。

动作时间很短频率较高时一般选取直动式，大口径选用快速系列。

三、安全性

一般电磁阀不防水，在条件不允许时请选用防水型，工厂可以定做。

电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力，否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。

有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型，强腐蚀性流体宜选用塑料王电磁阀。

爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。

四、经济性

有很多 [电磁阀](#)可以通用，但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。

进口高温电磁阀主要技术参数

产品规格：DN0.5 ~ DN200

阀体材质：不锈钢

适用介质：热水，过热蒸汽，高温空气，高温导热油等

温度范围：+300 ~ +800

防护性能：防潮、防爆（Exd IICT5）、防腐

密封材料：锻压黄铜，不锈钢316,316L等

接线方式：接线座式；引线式；插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：DC24 ~ 127V; AC36 ~ 380V

电压偏差： $\pm 10\%$

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

美国沃克WORK阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。

联系人：黄先生

联系电话：010—57272824（总机）

手机号码：13718879767 15311650646

传真：010-69205322

QQ号码：2572093959

公司网站：<http://www.bjfmgs.com>

<http://www.fm137.com>