

多人三吹风淋室金毅净化多人三吹风淋室多人三吹风淋

产品名称	多人三吹风淋室金毅净化多人三吹风淋室多人三吹风淋
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金毅净化科技 型号:FU1979
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

产品详情

金毅净化设备风淋室的操作规程

金毅风淋室的使用流程：

- 1、拉开不锈钢风淋门进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线（声控/人体热能）感应，风淋自动启动，吹淋15秒（出厂已设置）。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。
- 2、风淋室吹淋结束后，推开门进入洁净无尘室。

多人三吹风淋室|转角风淋室|风淋室操作流程

金毅单人双吹风淋室

金毅单人标准型双吹风淋室详细介绍:

风淋室别称：风淋室（又名空气浴尘室、风淋房、风淋门、空气吹淋室、AIR SHOWER，风淋设备，风淋机之类）是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的缓冲作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备，也是目前净化车间人员通的必需设备。

定义：为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

分类：风淋室大致可分以下几种：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，三人双吹风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动感应移门风淋室，L型转角风淋室，不间断通行风淋室，卷帘门风淋室，货物风淋室，防爆风淋室，防静电风淋室，人淋室等。

防爆风淋室 | 防静电风淋室 | 单人标准型双吹风淋室 | 人淋室

金毅单人双吹风淋室专业生产厂家

单人双吹风淋室规格参数:

1、外型尺寸 (W*D*H) : 1400mm*1000mm*2180mm ;

风淋区尺寸(W*D*H) : 790mm*866mm*1880mm

2、喷嘴：全锈钢埋入式12只

3、换气次数：600次/小时

4、风速：25 – 30m/s

5、控制系统：PLC控制，微动触摸式按钮开关，LED显示吹淋时间（0-99s可调），韩国Autonics红外线感应，自动吹淋，智能语音提示