

多人三吹风淋室厂家多人三吹风淋室金毅多人三吹风淋

产品名称	多人三吹风淋室厂家多人三吹风淋室金毅多人三吹风淋
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:金毅净化科技 型号:RW1016
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

产品详情

金毅单人双吹风淋室工厂专业生产销售商

(三)

金毅单人标准型双吹风淋室基本配置及说明：

18. 电器元件：空气开关DN63;接触器5S-3510;热继电器RS-25A；品牌电器元件，风淋优秀品质保障;

19. 不锈钢拉手：坚固耐用；采用美国”道康宁“密封胶密封，环保无异味；

20.

安全措施：内部安装有红色”急停“按钮，紧急情况下按下按钮，系统断电双门可同时打开利于逃生；

21. 功率：1.1Kw；重量：约350Kg

22. 适用人数：1-2人（建议标准人数为1人）

风淋室（又名空气浴尘室、风淋房、风淋门、空气吹淋室、AIR SHOWER，风淋设备，风淋机之类）是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的缓冲作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备，也是目前净化车间人员通的必需设备。（完）

自动门风淋室 | 人淋室 | 风淋通道 | 防爆风淋室

金毅净化设备双人双吹风淋室，双人风淋室

规格标准

双人双吹风淋室技术参数：

外型尺寸：1220 × 2000 × 2050MM（宽 × 深 × 高）

风淋区尺寸：790 × 1920 × 1950MM（宽 × 深 × 高）

过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：1600~2000M3/h

电源：380V-50Hz或220V-50Hz

功率：1.5KW

重量：460Kg有隔板

高效过滤器尺寸：610 × 610 × 120MM

初效过滤器尺寸：600 × 300 × 21MM

风淋室的制造结构选材：

- 1.风淋室由箱体、不锈钢门（钢板烤漆门或带视窗的彩钢板门）、粗效过滤器、高效过滤器、风机、静压箱、喷嘴联锁控制器，操作面板，感应装置等几大部件组成。
- 2.风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，并附烤漆处理加强筋，表面附不锈钢制作而成。
- 3.箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑或烤漆处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐摩擦，易清洁。
- 4.箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

双人双吹风淋室 | 双人风淋室 | 自动风淋室

金毅净化