

玻璃钢凉水塔 玻璃钢逆流冷却塔厂家直销

产品名称	玻璃钢凉水塔 玻璃钢逆流冷却塔厂家直销
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

- 1、标准设计工况：干球温度31.5℃，湿球温度28℃，大气压力99400Pa，进水温度42℃，出水温度32℃；
 - 2、可以多台并联组合成各种水量的冷却塔组；
 - 3、结构本身赋予产品优良的低噪声性能（填料底无淋雨区，因此没有滴水噪声）；
 - 4、垂直安装高度低，适用于某些特殊场所；
 - 5、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片，使用该冷却塔具有节能、低噪的显著特点；
 - 6、超低噪声冷却塔于进出风口设置高效降噪装置，使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A)；
 - 7、采用槽式布水系统，布水均匀、不易堵塞；
 - 8、淋水填料本身带有蜂窝状收水器，收水效果极佳，使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内；
 - 9、结构简洁，运行重量低，塔顶设置检修平台，维护检修更为方便；
- 冷却塔基础制作
1. 冷却塔安装位置应选择在通风良好，无建筑物影响，无粉尘，无热气流的合适场所。
 2. 冷却塔基础必须按厂方提供的基础图设计施工。
 3. 各基础面标高应在同一水平面上，标高误差不大于10mm。
 4. 客户如自设水池，水池深度，出水管大小，排污，放空，补给水管等均由客户按实际情况自定。
- 冷却塔的安裝
1. 冷却塔安裝一般由厂方专业技术人员安裝，或厂方派专业技术人员指导安裝。
 2. 冷却塔顶部不准动用气焊，电焊及其它明火，以防发生火灾。
 3. 电机安裝完毕，连接动力电源时，自电机接线盒的引出线要下挂成U字形，防止雨水沿电源线进入，出线孔要堵封。
 4. 管道上应安裝滤网，保证循环水的清潔。
 5. 加注减速器齿轮油，满至油标刻度，油号：N320中负荷工业齿轮油。
 6. 试用前，请先將冷却塔塔脚和基础预埋铁板焊接。