

BPC8720 BPC8720价格

产品名称	BPC8720 BPC8720价格
公司名称	乐清市清江鼎轩照明器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市清江镇田垅村下拆角网格15号
联系电话	0577-62031530 15058996633

产品详情

BPC8720 BPC8720价格

海洋王BPC8720·本公司发布产品较多广，所有标价为推广价格，并非最终成交价格。如有需要请直接来电联系！

一、适用场所

适用于易燃易爆场所安全工作，用于各种室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、化工、政府部门及大型企业固定照明的使用需要。

二、结构特性

- 1、防爆功能：可在易燃易爆场所安全工作。
- 2、光效节能：采用高强度气体放电灯作光源,光效高,照度均匀,平均使用寿命达10000小时以上。
- 3、专业设计：外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理,耐磨抗腐,防水防尘;精巧的结构设计,扩大了散热空间,减少了温升并提高了光源的使用寿命。
- 4、安装方式：体积小,重量轻,可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。
- 5、环保性能：具有良好的电磁兼容,不会对周围环境造成干扰。

三、使用方法

1、根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置,并根据灯具到220V电源的距离,准备好相应长度的三芯电缆线。

2、将随灯配备的2米三芯电缆线穿过钢管,并固定好灯具。

3、打开镇流器箱的上盖固定螺钉,旋松镇流器箱的电缆引入的压紧螺母,将灯具电缆线、引入电源电缆线分别穿过压紧螺母引入镇流器箱内。

4、按照箱内的接线图分别接好灯具和电源引入电缆,合上镇流器箱上盖,拧紧螺钉。再将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。

5、更换灯泡时,只需将灯具壳体顺时针方向旋转,即可将灯具壳体与上盖分离,将灯泡取下,换上新灯泡,按相反方向装上灯具即可。

四、技术参数

额定电压 AC220V

防爆标志 Exd || CT4/T6

功率 70W/100W/150W

电源类型 金卤灯 钠灯

外壳保护 IP65

绝缘等级 I

防腐等级 WF2

进线口螺纹 G3/4

外形尺寸 190 × 290mm (灯具) 235 × 125mm (镇流器)

重量 3.2Kg (灯具) 3.5Kg (镇流器箱)

五、配用光源

订货编号 光源 额定功率 光通量(Lm) 平均使用寿命(h)

BPC8720-J70 金卤灯 70w 5500 10000

BPC8720-J100 金卤灯 100w 9000 10000

BPC8720-J150 金卤灯 150w 13000 10000

BPC8720-N70 钠灯 70w 6000 28500

BPC8720-N100 钠灯 100w 9600 28500

六、防爆平台灯注意事项

- 1、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
- 2、更换灯泡时,应使用同一型号的灯泡;如果改变灯泡型号或功率,应相应更换镇流器。
- 3、当灯具到镇流器的距离超过2米需要更换电缆线。

警告：

- 1、严禁带电打开。
- 2、非专业人员不得随意安装电缆线及拆卸灯具。

海洋王BPC8720·本产品严格按照ISO9001：2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保用一年），自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

BPC8720防爆平台灯 海洋王BPC8720防爆灯 海洋王BPC8720
BPC8720防爆灯 BPC8720 BPC8720海洋王BPC8720价格