

热缩管规格,热缩管,东利电子图

产品名称	热缩管规格,热缩管,东利电子图
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:JM1014
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

复合双壁热缩管热缩复合双壁热缩管是由热缩绝缘材料和热缩半导体材料经过特殊工艺加工而成。内层具有良好的绝缘性能，外层具有半导电性能，外层与内层间结合紧密，屏蔽可靠。

用于35KV及以下电力电缆中间连接的绝缘和外屏蔽层及其它有绝缘和屏蔽需要的场所

双壁热缩管

双壁收缩套管外层采用优质的聚烯烃合金，内层热熔胶复合加工而成。产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。

广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气，电线分支处的密封固定，金属管线的防腐保护，电线电缆的修补等场合。

绝缘热缩带5000×50×1.0mm;500×25×1.0mm(长×宽×厚)

- 电缆外护层受到机械损伤、烧损或有机溶剂浸蚀破损的局部修补；
- 热缩电缆中间接头护套端口的防水密封处理；
- 带电体对地面距离不足或相间的距离不足的复合绝缘处理；
- 过地曲线或其它带电体的防异物搭接，防人身伤亡事故，防小动物
- 短路故障的绝缘防护处理；

- 带电裸导线的过树防护及过隧道防水柱短路处理，带电体防凝露；
- 防污闪、防腐蚀处理。