

供应DFB-I DBF-1绝热型浸水保温服

产品名称	供应DFB-I DBF-1绝热型浸水保温服
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:无 型号:DFB-I DBF-1
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

产品详情

穿着时间	< 2min
存放温度	-30 ~ +65
规格尺寸	L 型：适合于身高在 1.75m 以上者 S 型：适合于身高不足 1.75m 以下者
进水性能	穿着者在水中漂浮 1 小时，衣服内的进水量小于 200g。
保温特性	穿着者在 0 ~ 2 的静水流中浸泡 6 小时，体温降低不超过 2 。
浮力性能	穿着者能在 5 秒内翻至面部向上的位置，口鼻部露出水面 120mm，在水中浸泡 24 小时，其浮力损失小于 5%。

DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服按照1974年SOLAS公约1996年修正案及MSC.81(70)《救生设备试验》要求设计生产的，供船舶及海上作业平台上的作业人员在寒冷水域、恶劣环境中进行救生、保温的专用服装

。它由防水面料和保温浮力材料制造，将衣裤、手套、耐油靴连成一体，遮盖除脸部以外的整个身体，具有浮力、水密和自然保温功能，配有救生衣灯和救生哨笛，不需加穿救生衣，适用于各航区航行船舶、石油平台和其它海洋作业工程，是各航区航行船舶和海上平台必备的个人救生器材。该服装有大、中两个规格，可分别供身高1.75~1.9米和1.75米以下的人员使用。该产品经CCS中国船级社型式认可和检验。本系列产品符合：1974年SOLAS公约1996年修正案和国际救生设备规则及海安会决议MSC.81(70)救生设备试验的要求。DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服主要性能 穿着时间：< 2min

材质：尼龙防水布+PVC泡沫片 存放温度：-30 ~ +65

规格尺寸：L型：适合于身高在1.75m以上者 S型：适合于身高不足1.75m以下者

1、进水性能：穿着者在水中漂浮1小时，衣服内的进水量不超过200g。2、漂浮性能：穿着者能在5秒钟内翻转至脸向上的姿势。口鼻部露出水面120毫米，在水中浸泡24小时后，其浮力损失小于5%。3、保温性能：穿着者在0~2 的静水流中浸泡6小时，体温降低不超过2 ，手、足皮肤温度不低于10 。DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服穿着方法

穿着者应根据身高选择合适规格的救生服，着装步骤如下，脱卸服装时反顺序操作。

1、摊开衣服，伸入双腿。

2、拉上两侧限流拉链。

3、穿上双臂，戴上帽子，拉上水密拉链。

4、整理服装，戴好挡浪片。DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服维护保养注意事项 1、救生服应存放在低温、通风、干燥的环境中，严禁置于高温处或长期在烈日下暴晒，避免与酸、碱、盐等腐蚀物质及油类接触，以及损坏衣服或破坏防水层，服装严禁重压。2、存放、使用过程中避免与尖锐物接触或摩擦，以防戳、磨破防水层而影响服装的水密性，要注意存放所的鼠害，防止服装失去应有的防水保温功能。3、经常穿着使用时应需定期把服装内胆向外翻出，晾干积存在服装内的水气。脏污服装应用中性洗涤剂 and 软质毛刷刷洗后漂洗净洁，沥干水，然后将服装内外彻底晾干。江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！

友情提醒：在您收到货物后两天之内！（1）发现商品DFB-

I/DBF-1绝热型浸水保温服有明显的制造缺陷的。

（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！

客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！