02款消防员灭火防护服隔热阻燃非常好

产品名称	02款消防员灭火防护服隔热阻燃非常好
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

产品详情

材料组合：进口阻燃面料、防水透气层、隔热层、舒适层，采用美国杜邦反光带。

特性：隔热性能好，阻燃性能好，灵活、轻便，集阻燃、隔热、防水、反光、透湿、舒适于一体，是与国际接轨的新型战斗服。 款式：分体式（上衣、下裤）。 规格：S、M、L
用途：是消防员在火场灭火战斗时为保护自身安全而穿着的防护服装。

02款消防员灭火防护服的详细描述：

标准

1、符合ZGZ-ZPJY-001:2009《消防员灭火防护服强制性逐批检验规则》和GA10-2002《消防员灭火防护服》标准，达到欧洲EN469标准。防护服尺寸为单一规格，适于身高1.65～1.80米的各类体型人穿戴。防护服采用正压式密封结构。防护服内保持一定所体压力，多余气体经由排气阀排出体外，给终维持正压式工作状态。 排气阀阻力在通气流量为30升/分时不大于680PA。通气流量为150升/分时不大于1050PA。重量为5.5公斤。 防护服可在含氢氟酸介质环境中使用。但必须选用与携带式空气呼吸器配合使用的款式，每次使用时间不超过一小时，用后应立即洗消。

2、每套消防员灭火防护服均有强检标识编码。

3、消防员灭火防护服整体重量≤2.6kg,整体热防护系数（TPP值）≥30cal/cm2

结构与材质

1、防火外层：

采用6.0盎司藏蓝色杜邦Nomex ® IIIA混纺面料，具有收缩性小，易于洗涤，热稳定性好，防静电、防爆燃、防电弧、耐磨、耐化学品腐蚀、抗油拒水等综合防护性能。

续燃时间为0秒，经纬向损毁长度＜60mm，无熔滴现象；断裂强力经向＞1100N，纬向＞930N；撕破强力经向＞230N，纬向＞200N；面料抗湿性能≥3级；热稳定性收缩率≤2%；色牢度为4级。

2、防水透气层：

由芳纶混纺材料覆PTFE防水透气膜组成，具有防水、防油、透气性能。

耐静水压＞50kPa，25次水洗之后拒油性能达3级，水蒸气透过量＞5000g/m2·24h；热稳定性收缩率≤2%。

3、隔热层：

采用芳纶水刺毡制成，具有阻燃、耐高温、隔热性能。

续燃时间为0秒；经纬向损毁长度＜50mm；热稳定性收缩率≤2%；无熔滴现象。

4、舒适层：

采用Nomex与阻燃粘胶混纺材料,具有阻燃、吸湿排汗舒适性能。无熔滴现象。

款式设计

1、采用防护等级高、重量轻的新型不可拆卸式一体化薄型结构，肩带与裤体一体化设计，肩部、肘部、膝盖等部位加强，配置腕部保护等新技术，在门襟、下摆、袖口、脚口等处内里采用Nomex阻燃防水面料防止水汽浸湿蔓延。

2、采用无缝渐缩式衣领。减少水汽侵入，领口可以竖起或折下，穿戴不会束缚喉部，并能够与空气呼吸器面具很好的结合使用。

3、腋下接缝处伸缩三角贴设计，手臂活动更加灵活自如。

4、门襟有防潮隔热里层，外部为魔术贴封合，内部为NOMEX阻燃拉链。

5、服装下摆设超大物品袋，魔术贴封口,下端两角有排水孔，且口袋盖有防潮里层。

6、袖口、裤脚牛皮包边，采用杜邦kevlar ® 材料罗纹袖口，并有拇指袢的设计。松紧带使用结实弹性好的橡筋。

7、使用3M 9587反光标志带，在胸部、手臂、下摆、裤腿等部位缝制，360度全方位可见。

8、右胸配强力搭扣装置，订可调式耳仔。

9、反光标志带、摆缝、袖拼缝，装袖缝等主要缝迹均为双针线，并采用杜邦Nomex耐高温线。

使用说明

消防员防护服是保护活跃在消防第一线的消防队员人身安全的重要装备品之一，它不仅是火灾救助现场不可或缺的必备品，也是保护消防队员身体免受伤害的防火用具。因此，适应火灾现场救助活动的消防员防护服就显得尤为重要。 人体防护服适于在弥漫着有毒和强腐蚀性介质的环境中进行抢险救灾和事故处理工作，用于保护工作人员的呼吸循环系统和皮肤免受有毒和强腐蚀性介质对人体的侵害。

该防护服适用于卫星、导弹发射基地等军工部门。也适用于石油、化工、冶金、卫生防疫等行业部门。

该防护服是新型人体防护器材,它具有重量轻,着装方便、吸自如、转动灵活、安全可靠、适应性强、抗腐蚀等特点。

使用维护

使用前的准备工作 根据防护的介质选用适用的防护用和供气装置。
根据使用者的身高和手足大小选用适合的防护靴和防护手套，并安装在防护服上夹紧密封。 检查各部连接是否正确，密封是否可靠，服料和睦镜片是否老化、变色或破损。检查供气装置是否正常，并按其配用的供气装置的使用说明书规定的条款进行检查。 使用中注意事项 与携带式空气呼吸器配合使用时，当呼吸器发出余气报警声时，使用者应立即撤离现场。与车式长管呼吸器配合使用时，应在停放装置处设专人监护，时刻观察高、中压力表数值变化，并与现场工作的人员保持联络，当发现呼吸装置供气出现异常现象时，应立即通知现场内的人员撤离现场。使用者感到呼吸不畅，身体不适或发现输气管路撕裂、卡住、防护服扯开等故障时应立即撤离以下几现场。
如果现场发生火灾事故，经初期火灾扑灭无效时，应立即撤离现场。

防护服用后应立即用温性洗消剂底洗消，去除污染物残迹，然后用清水冲洗干净，挂在阴凉通风处自然干燥。 防护服不宜折叠堆放，应悬挂在清洁干燥处，避免受以阳光曝晒、有毒气体、腐蚀性介质等侵害。防护服内外表面应涂抹滑石粉，并在密封拉链上涂抹硅脂润滑剂，防止粘连、老化、确保使用寿命。
防护服在防老化条件下仓储一般存期为三年。
防护服应定期检查维护，确保使用安全，发挥基应有的功能。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如02款消防服/灭火防护服/消防服价格价格、02款消防服/灭火防护服/消防服价格规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的02款消防员灭火防护服产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！ 友情提醒：在您收到货物后两天之内！
（1）发现商品02款消防员灭火防护服有明显的制造缺陷的。
（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！
客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！