化学机械浆渗透剂1#，化机浆渗透剂

产品名称	化学机械浆渗透剂1#，化机浆渗透剂
公司名称	淄博拓新达新技术开发有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	气味:气味温和 外观（20°C:微淡黄色至无色液体 产地:山东淄博
公司地址	中国山东淄博淄博市
联系电话	18560821106

产品详情

化学机械浆渗透剂1#

产品用途

1、用于植物纤维原料造纸制浆的渗透剂，木材原料（如杨木、桦木、桉木、樟木、云杉、冷杉、红木、竹木、落叶松、马尾松、湿地松、火炬松）、非木材原料（如稻草、麦草、龙须草、香蕉叶、剑麻、高粱杆、玉米杆、芦苇、甘蔗渣、棉、麻、碎布等）的深层次渗剂。

2、适用于如下制浆及蒸煮工艺：碱法制浆、亚硫酸盐法制浆、机械法制浆、半化学制浆、化学机械浆法、废纸制浆法。

3、本剂缩短制浆时间、提高制浆效率、节约电耗、节约配套药剂、提高浆料质量。

性能特点

●化学制浆渗透剂，可进行深层次渗透；

●与常用的药剂：烧碱、硅酸钠、碳酸钠、硫化物、氧化剂、亚硫酸盐、过氧化物、EDTA、磷酸盐类、次氯酸盐等有配伍性；

●在低温、中温、高温条件下，均有相溶性，方便施工；

●无浊点渗透剂，拓宽了工艺温度范围，在较宽的温度及工艺范围内，有渗透性能；

●耐强碱、耐氧化剂、耐高温；在强碱条件下具有乳化、脱脂、洗净、分散能力；

●加快木质素的脱除速度，缩短反应时间，降低电力消耗；

●提高浆料的白度；

●加工出的浆料，易洗涤，易漂白；

●添加量低；

●液态产品，方便加料、泵送与施工

理化指标

项目	指 标
外观	无色至淡黄色透明液体
比重	＞0.9
PH（1%水溶液）	6——9
渗透力（25°C，干木片）	≤3秒
HLB值	约12
成分物（含助溶耦合剂）	≥98%
固含量(105°C±5°C)	≥40%
溶解性	在中性、酸性、碱性、高温条件下均可溶解

使用方法

注意事项

1、建议使用前进行小试，以确定本剂与体系的相溶性、配伍协同性、渗透性与稳定性；

2、室温阴凉通风干燥处密封贮存，严禁食用。

参考数据

指 标	
电能消耗节约率	5%——12%
用碱节约量	3%——8%
设备产能提高率	5%——10%
得浆提高率	1%——4%