

# 供应RFH-01轻型防化服厂家价格，安全可靠

产品名称	供应RFH-01轻型防化服厂家价格，安全可靠
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:无 型号:RFH-01
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

## 产品详情

### 消防防化服的主要技术参数

阻燃防化胶布性能	胶布厚度：0.45 ± 0.05mm。拉伸强度： 经纬向 450N / 5cm。耐撕裂强度：32N。 防酸碱渗透性能：10mm液柱1h不渗透。抗汽油性能： 120#汽油浸泡30s无裂纹、不发粘。阻燃性能： 续燃时间 2s，阻燃时间 10s,损毁长度 10cm，无
防化靴性能	靴底电绝缘性能：5000v。靴底耐刺穿性能：78 靴的防水性能：浸水2h，不渗水。
防化服性能	贴条粘附强度：0.78kn / m 抗水渗漏性能； 5支3L / min喷头冲刷15min不渗漏

消防防化服采用经阻燃增处理的锦丝绸布，双面涂覆阻燃防化面胶，制成遇火只产生炭化，不常人溶滴，又能保持良好强度的胶布作为主材，经贴合-缝制-贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、防化、耐电压、抗刺穿靴构成成套服装。RFH-01轻型消防防化服是消防员防护服装之一，它是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物质的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服装。

**使用注意事项**

- 1.消防防化服不得与火焰及熔化物直接接触。
- 2.使用前必须认真检查服装有无破损，如有破损，严禁使用。
- 3.使用时，必须注意头罩与面具的面罩紧密配合，颈扣带、胸部的大白扣必须扣紧，以保证颈部、胸部气密。腰带必须收紧，以减少运动时的“风箱效应”。
- 4.每次使用后，根据脏污情况用肥皂水或0.5 - 1%的碳酸钠水溶液洗涤，然后用清水冲洗，放在阴凉通风处，晾干后包装。
- 5.折叠时，将头罩开口向上铺于地面。折回头罩、颈扣带及两袖，再将

服装纵折，左右重合，两靴尖朝外一侧，将手套放在中部，靴底相对卷成以卷，横向放入防化服包装袋内。6.消防防化服在保存期间严禁受热及阳光照射，不许接触活性化学物质及各种油类。

7.产品在符合标准规定的保管条件下，保质期为五年。江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的RFH-01轻型防化服产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！

友情提醒：在您收到货物后两天之内！（1）发现商品RFH-01轻型防化服有明显的制造缺陷的。

（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！

客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！