

# 供应RFH-02气密型重型防化服消防员专用

产品名称	供应RFH-02气密型重型防化服消防员专用
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:无 型号:RFH-02
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

## 产品详情

RFH-02气密型(重型)防化服是消防员防护服装之一，它是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物品的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服。

RFH-02气密型(重型)防化服主体胶布采用经阻燃增粘处理的锦丝绸布，双面涂覆阻燃防化面胶制成，主体胶布遇火只产生炭化，不溶滴，又能保持良好强度。主体胶布经贴合 - 缝制 - 贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、耐电压、抗穿刺靴或消防胶靴构成整套服装。

衣号	S	M	L	XL
衣长（领口至靴底）（cm）	160	166	171	177
胸围（cm）	55	56	57	58
腰围（cm）	115	122	125	126
鞋码（cm）	25	26	27	27
适合身高（cm）	165-170	170-175	175-180	180-185

**主要技术参数** 主体胶布 胶布厚度 0.45+0.05mm  
 拉伸强度 经纬向均 不小于450N/5cm  
 撕裂强度 (梯形法经纬向均) 不小于32N  
 防酸渗透性能 (10mm × 1h) (80% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 60% HNO<sub>3</sub>, 30% HCL) 不渗透  
 防碱渗透性能 (10mm × 1h) (6.1mol/L NaOH) 不渗透 阻燃性能 续烧  
 时间 不大于2s 阻燃时间 不大于10s 损毁长度 不大于10cm  
 耐热老化性能 (125 × 24h) 不粘、不脆  
 耐寒性能 (-25 × 5min 折叠180°) 无裂纹  
 耐汽油性能 (浸120# 汽油30s) 无裂纹、不发粘  
 胶层与织物粘合强度 不小于0.78KN/M

消防胶靴性能见下表

### 消防胶靴

靴面扯断伸长率	450%
靴底耐刺穿性能	900N
靴底耐磨性能	0.9cm <sup>3</sup> /1.61km
靴子耐油性能	鞋面、鞋底, -2 ~ 10%
粘条粘着力	600N/m
靴底耐电压	5000V
靴面老化后扯断伸长率	75%
钢质衬垫耐腐蚀性能	不腐蚀
靴底隔热性能	22
靴子防滑性能	115°

重量	1.8kg
渗漏性能	浸水2h, 不渗透

## 成品性能

贴条粘附强度	不小于0.78KN/m
抗渗水性（5只3L/min水喷头冲刷15min）	不渗漏
质量（M）	不大于5kg

**使用方法** 尽管穿着防化服需要协穿者（帮助穿着的人）的帮助，当其穿着过程还是相当简单的。1.协穿者帮助穿着者背好呼吸装置，并按照呼吸装置使用说明书的要求将供气阀和面罩相连，并启动呼吸装置。2.通过调节呼吸装置的背带，调节呼吸器到最舒适的状态。3.一条长约128cm的重型气密性拉链从防化服的一侧向下，延伸到小腿处，然后用一只手压住拉链，使其保持平直，而另一只手拉动拉链，将拉链拉开，每次拉动大约61cm，只到将拉链完全拉开，然后将防化服向下折，露出防化靴的顶部。4.穿着者首先穿好防化靴，然后将防化服向上拉，将手臂穿到衣袖中，并带好头罩，在协穿者的帮助下带好面罩，并将头部的头带固定好。5.协穿者按照步骤（3）的要求将拉链拉好。6.重型气密性拉链外有塔边，拉链拉好后将塔边合上，对拉链起保护作用，延长使用寿命。

RFH-02全密封防化服是消防员进入化学危险物品或腐蚀性物品火灾或事故现场，以及有毒、有害气体或事故现场，寻找火源或事故点，抢救遇难人员，进行灭火战斗和抢险救援时穿着的防护服装。

本公司生产的RFH-02气密型(重型)防化服，都经过严格测试，确保符合BS EN943-1：2002的欧洲标准,所采用的材料也经过严格测试，保证符合BS EN943-1：2002 中相关条款的要求。江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的RFH-02气密型(重型)防化服产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！友情提醒：在您收到货物后两天之内！

（1）发现商品RFH-02气密型(重型)防化服有明显的制造缺陷的。

（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！

客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！