

# 供应RHZKF6.8&9L 30正压式空气呼吸器

产品名称	供应RHZKF6.8&9L 30正压式空气呼吸器
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:无 型号:RHZKF6.8&9L/30
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

## 产品详情

6.8L、9L呼吸器主要技术参数 型号：RHZKF6.8/30、RHZKF9/30 气瓶工作压力:30Mpa 气瓶容积：6.8L、9L  
使用时间：50-60min、90min 报警压力：4-6Mpa 重量：10kg、11.5kg

包装尺寸：755×460×290mm、770×300×490mm RHZKF代表意思：R为消防员个人装备  
H为产品类别代号呼吸器 ZK为产品特征代号。Z为正压式。K为空气。F为碳纤维复合气瓶。

空气呼吸器的佩戴方法 1. 佩戴空气呼吸器时，先将快速接头拔开（以防在佩戴空气呼吸器时损伤全面罩），然后将空气呼吸器背在人身体后（瓶头阀在下方），根据身材调节好肩带、腰带，以合身牢靠、舒适为宜。 2. 连接好快速接头并锁紧，将全面罩置于胸前，以便随时佩戴。 3.

将供给阀的进气阀门置于关闭状态，打开瓶头阀，观察压力表示值，以估计使用时间。 4. 佩戴好全面罩（可不用系带）进行2~3次的深呼吸，感觉舒畅，屏气或呼气时供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。一切正常后，将全面罩系带收紧，使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。在佩戴全面罩时，系带不要收的过紧，面部感觉舒适，无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后，此时深吸一口气，供给阀的进气阀门应自动开启。 5. 空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开，将消防头盔和全面罩分离，从头上摘下全面罩，同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下，关闭瓶头阀。

注意：a. 一旦听到报警声，应准备结束在危险区工作，并尽快离开危险区。 b.

压力表固定在空气呼吸器的肩带处，随时可以观察压力表示值来判断气瓶内的剩余空气。 c.

拔开快速接头要等瓶头阀关闭后，管路的剩余空气释放完，再拔开快速接头。正压式空气呼吸器是一种自给开放式空呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门，供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。该系列产品配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀；选用高强度背板和安全系数较高的优质高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定的压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场。该系列产品在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；维护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。该产品经国家消防装备质量监督检验中心检测合格，符合GA124-2004<<正压式消防空气呼吸器>>的要求。船用呼吸器经中国船级社的型式认可和检验。

江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的RHZKF6.8&9L/30正压式空气呼吸器产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！友情提醒：在您收到货物后两天之内！

（1）发现商品RHZKF6.8&9L/30正压式空气呼吸器有明显的制造缺陷的。

(2) 货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！

客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！