

CND-TRK-300 炉温跟踪仪

产品名称	CND-TRK-300 炉温跟踪仪
公司名称	肇庆市嘉仪仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:CanNeed 型号:TRK-300 温度范围:-20 至 1000
公司地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期龙兴路6号之六
联系电话	0758-8522883 13580615433

产品详情

产品用途

canneed公司cnd-trk-300炉温跟踪仪是涂装行业专用的温度曲线测试系统。包括数据记录器、隔热箱、软件和

搞好加热过程对于产品质量至关重要。涂料供应商会给出必需达到的固化指标。固化不足或过度都会导致质量缺陷。cnd-trk-300炉温跟踪仪的温度曲线让您立即清楚原因，有助于节省能源和保证产品质量。

测量过程

canneed公司cnd-trk-300炉温跟踪仪用来与正在固化的产品一起穿越烘炉，并测量产品在此期间的真实温度。记录器位于系统的中心。隔热箱可保护记录器免受烘炉热量的侵袭。cnd-trk-300炉温跟踪仪在穿越烘炉的同时，通过5个热电偶来采集温度，1个热电偶采集烘炉中的空气温度。然后用 cnd_trk 软件来分析关键的产品温度，并

cnd-trk-300炉温跟踪仪为涂装商提供了一个理想的工具，以向客户证明涂装产品已得到正确固化。准确的产

制造工艺来说都是非常宝贵的。全世界客户都在使用温度曲线检测系统来优化产品质量，减少次品并证明过程分析软件，产品的温度曲线检测从来没有变得如此简单！

技术参数

d30数据采集器, 6通道, 温度范围：-20至1000℃，精度 ± 0.5 ℃，k型电极, 6个通道，每通道可储存3,000个数据点，编程启动，采样间隔(可编程设置为0.1秒至10分钟)

隔热箱：不锈钢结构、纳米隔热层，有各种规格供用户选择。其中tb2015隔热箱：尺寸180(长) × 140(宽) × 200(高)，加热时间为15分钟