

# 安徽车阻系统

产品名称	安徽车阻系统
公司名称	安徽博进建设工程有限公司
价格	256.00/套
规格参数	品牌:林博 型号:lb
公司地址	安徽省合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层
联系电话	0551-63659071 13866723565

## 产品详情

路障机系统组成:

地理式路障设备主要由路障机主机架、液压传动站、电控部分三部分组成：

液压传动站：

液压传动站主要由油箱、手动油泵、全套液压电磁阀组、大功率电机、油泵、油缸、油表、油标、外装式液位器、国标高压编制钢丝液压油管等组成，它是整套路障系统动力源，该装置安装在路障机一侧，与路障机配套使用（可通过调节阀改变上升下降速度），停电可手动下放挡板，也可手动升起。

主机架：

路障机主机架由机架、活动翻板、液压缸、两组平衡机构组成。活动翻板与机架之间通过两组转动轴连接，液压缸的上、下耳环通过转动轴分别连接在机架与活动翻板之间，是主机架运动的动力源，两组平衡机构连接在活动翻板与机架之间，起负载平衡和缓冲的作用。（防撞齿钉可根据客户需要加装）。整机为钢结构，采用16毫米国标A3模具钢板、国际标准槽钢焊接而成，具有高强的承重和抗撞能力；机体内无电器、线路设置，防水、安全。该装置埋设在车道上或大门的指定位置，通过值班人员的指令限制车辆通行。

电控系统：

自动电子控制部分：控制主板、副控制板、漏电开关、无接触噪音高寿命接触器、精密起动时间设置（防油缸行程到位后产生的冲击力增加了油缸的使用寿命）、可设置自动升起（加地感线圈车过杆起）。自动控制器：包括控制箱、遥控器、手动按钮等由值班人员控制使用。

## 产品性能：

- 1.结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低。
- 2.采取PLC控制，系统运行性能稳定可靠，便于集成。
- 3.路障机与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。
- 4.在停电的情况下或出现故障时，如路障机处于升起状态需要下降时，可以通过手动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置以让车辆通行。