

彦发金属石家庄螺旋管石家庄螺旋管厂家

产品名称	彦发金属石家庄螺旋管石家庄螺旋管厂家
公司名称	石家庄彦发金属材料销售有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:莱钢 型号:RQ1323
公司地址	河北省石家庄市长安区体育北大街与古城东路交叉口北高营钢材市场A区19号
联系电话	0311-67907215 13932199805

产品详情

3pe防腐钢管防腐层的厚度

3PE防腐一般由3层结构组成：

一层环氧粉末（FBE>100um）

二层胶粘剂（AD）170~250um

三层聚乙烯（PE）2.5~3.7mm

实际操作中将三种材料混合融为一体，经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。其加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种。

国内执行SY/T0413-2002标准，于2002年8月1号起实施。标准主要规范聚乙烯与高密度聚乙烯为主，维卡软化点定为不小于110；外防腐层的厚度按以低、中密度聚乙烯为主的德国标准DIN30670-1991来确定。极大地提高了3PE防腐层的抗冲击强度。SY/T0413-2002将3PE防腐层的剥离强度、抗冲击的指标大幅提高，并明确规定了据一些专用料炭黑含量，保证了3PE防腐层的机械强度和耐候性能，并加大了补口剥离强度（即热缩套、热缩带的对底漆钢的剥离强度）抽测频次。

石家庄螺旋管防腐螺旋钢管功能如下：防腐螺旋钢管底漆用于供水管线内壁的防腐打底涂装；TPN8710防腐螺旋钢管面漆用于供水管线内壁的防腐面漆。

防腐螺旋钢管的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为防腐螺旋钢管的管子外径用字母D来表示，其后附加外直径的尺寸和壁厚，比如外径为108的防腐螺旋钢管，壁厚为5MM，用D108*5表示，塑料管也可以用外径表示。

水泥砂浆衬里防腐钢管的施工工艺：

水泥砂浆衬里防腐钢管：水泥、沙子和水的混合物叫水泥砂浆。通常所说的1：3水泥砂浆是用1份水泥和3份砂配合，实际上忽视了水的成分，一般在0.6左右比例，即应成为0.6：1：3。

水泥砂浆的用途，在建筑工程中，一是基础和墙体砌筑，用做块状砌体材料的粘合剂，比如砌毛石、红砖要用水泥砂浆；二是用于室内外抹灰。水泥砂浆在使用时，还要经常掺入一些添加剂如微沫剂、防水粉等，以改善它的和易性与粘稠度。

水泥砂浆里按比例加入石子，就成为混凝土。水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。100号水泥砂浆是指它的强度是100kg/cm²，但是现在全部改成以MPa为单位了，100号对应于M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同，以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100（M10）砌筑砂浆为例：水泥305kg：砂1.10m³：水183kg。砂浆的标号有M3，M5，M7.5，M10，M12.5，M15，M20，M25，M30，M40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种，和标号无关。水泥砂浆工作完成后还有最重要的一道工序，那就是风干。就是指在自然状态下风干2-3天。主要是防止在装运的途中由于颠簸导致水泥砂浆出现裂缝！