

# 供销900g复合土工膜-复合土工膜-性能优良

产品名称	供销900g复合土工膜-复合土工膜-性能优良
公司名称	泰安市长兴工程材料有限公司
价格	12.00/克
规格参数	品牌:泰安长兴 型号:齐全 规格:900g
公司地址	泰安市省庄镇年华南街108号
联系电话	0538-5881188 13853860089

## 产品详情

供销900g复合土工膜-复合土工膜-性能优良

900g复合土工膜产品详细介绍

复合土工膜按复合纤维长短分类长丝复合土工膜因所复合的土工布纤维长，针刺绞和多，抗拉强度比短丝好，一般使用在基质条件差、容易引起异物穿刺行为的场所长丝复合土工膜短丝复合土工膜因所复合的土工布纤维短，针刺绞和少，抗拉强度比长丝差，一般使用在基质条件差容易引起异物穿刺行为的场所。

主要应用特点：

- 1、土工织物代替颗粒材料作为土工膜保护层，以保护降防渗层不受损坏，降低垫层粒径级配要求，并起排水等作用。
- 2、磨擦系数加大，防止覆盖层的滑移，比单纯PE薄膜，无纺布覆膜或胶合为优，可使坡比增大减少占地面积。
- 3、抗拉、撕裂、顶破、穿刺等力学强度较高。
- 4、有一定的变形量，对底垫层的凹凸缺陷产生的应力传递分散较快，应变能力较强。
- 5、土工膜与土体接触面上的孔隙压力及浮托力易于消散。
- 6、有一定的保温作用，减少了土体冻胀对土工膜的破坏，从而减少土体变形。
- 7、采用埋入式铺设，有优异的抗老化性能，减少了工程的维护、保养。

8、铺设施工简便，减少运输量，降低工程造价，缩短了工期，

想了解更多详细内容，可来电联系泰安市长兴工程材料有限公司