贺兰县锯末颗粒机鑫昌机械锯末颗粒机械厂家

产品名称	贺兰县锯末颗粒机鑫昌机械锯末颗粒机械厂家
公司名称	巩义市鑫昌机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鑫昌机械 型号:SX1776
公司地址	巩义市北山口镇白河工业园区
联系电话	18637199511

产品详情

锯末颗粒机工作原理：

物料经过预处理之后进入制粒机内，(通过离心力的作用，使得物料不断地圆周运动附着在压模的内壁面上,形成均匀的环形料层,而通过压辊对付着的物料不停地旋转挤压，使其强行进入环模孔中成型，并不断的向外挤出)通过压辊和压盘不停的旋转和挤压，使物料随着转动进入到模具孔内，经过一定时间的保压，达到一定的密度和强度的颗粒被挤出压膜孔外，并由切刀切割成所需要的长度并推送到出料口处。

锯末颗粒机特点：

1、操作方便，自动化程度高。

2、结构合理，增加了使用寿命。

3、专利模具，可调节颗粒直径大小。

4、制粒速度快，解决了棉花秸秆纤维制粒难的问题。

5、压轮可自动调节，避免出现挤团、闷机现象。

6、成品颗粒质量好，易运输和储存。

7、颗粒燃料成型率在99.5%以上。

锯末颗粒机优势：

1.锯末颗粒机整机轴承部位采用了机油循环润滑系统和高质量的齿轮箱传动系统，使设备更加坚固耐用；

2.十字轴采用整体设计保证了各轴的刚性，十字轴供油孔、回油孔采用复合孔结构设计。整体设计采用一孔对二辊的原则，较大限度的减少了压辊横向位移产生的摩擦，有利于减少能耗，减少磨损提高整机的经济性；

3.锯末颗粒机机器能耗低、产量高、物料适应性强、无故障运行时间长；

4.该机垂直进料，直接到位，制作精细，加工工艺高，采用双层机体；

5.模具静止，压轮旋转，物料离心，均匀的分布在四周；

6.锯末颗粒机带有细度分析器，可以任意控制成品细度，能粉碎不同细度的锯末颗粒；

7.该产品环形模具，立向结构，利于制粒室散热降温，这就可以增加锯末颗粒机的使用寿命。

鑫昌郑重承诺：

售 前：当好客户的参谋和助手，让用户的每一份投资都获得丰厚的回报。

（1）设备型号的选择。

（2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。

（3）为客户培训技术人员。

（4）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计较好流程和方案。

售 中：尊重客户；给客户一个放心，一份轻松，一份惊喜；致力于提高客户的整体价值。

（1）产品的验收。

（2）协助客户拟订施工方案。

售 后：

（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。

（2）设备安装调试。

（3）现场培训操作人员。

（4）成套设备安装完毕后，留下1－2名专职技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止。

鑫昌机械欢迎各位业内人事到我厂考察、指导、合作！郑重承诺：来人可现
场试机，达到效果满意后定购

我国是木材生产、加工、贸易大国，而因木材生产加工的大量木屑、锯末、树枝、树墩等木材下脚料因

得不到利用，而被焚烧，造成环境危害、大气污染。

锯末颗粒机的诞生，解决了上述问题，实现了木屑、锯末等木材下脚料的环保利用，减少了大气污染，实现了资源的循环利用，实在是一举两得。

锯末颗粒机还有七大特点：

一特点：垂直进料，直接到位；

二特点：模具静止，压轮旋转，物料离心，均布四周；

三特点：磨具二层，上下两用，降低成本，增加效益，又可双用，高产节能；

四特点：一个磨具，孔径两种，压制不同规格的产品；

五特点：大孔模具，圆管丝接，加大行程，增加密实度；

六特点：环形模具，立向结构，利于制粒室散热降温；

七特点：独立变频的出料装置，保证制粒的成型率。

锯末颗粒机的分类：锯末颗粒机分为平模锯末颗粒机和环模锯末颗粒机。挤压式适合做饲料颗粒，冲压式适合做燃料。

锯末环模颗粒机是一种以玉米秸秆、稻草秸秆、木糠、木粉、锯末等农业废弃物为原料的颗粒燃料成型机械，该机械做出的颗粒可用于壁炉，锅炉，气化炉，生物质发电厂的使用。

锯末颗粒机是以桉木、松木、桦木、杨木、果木及农作物秸杆、竹屑粉碎为锯末糠状，加工成生物质燃料的设备。

锯末颗粒机特点
1、采用高精度渐开线圆柱斜齿齿轮直接传动，传动效率高达98%以上。

2、传动齿轮齿坯水锻后正火热处理，提高了齿面硬度；齿面采用渗碳处理，渗碳层深达2.4mm增强了耐磨性，延长了零部件的使用寿命；硬齿面经无声精磨修缘工艺处理，使运行更安静、更平稳。

3、颗粒成型系统所用轴承均用高品质无声轴承，且增加稀油循环冷却润滑系统，轴承使用寿命更长、运行更安全。

4、压轮自动调节功能:利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使物料不挤团、不闷机，保证出料成型的稳定。

5、操作简单使用方便：自动化程度高，用工少，仅需3人，使用人工上料或输送机自动上料均可。

该锯末木屑粉碎机特别适用于食用菌培养基中的木屑机加工，主要由削屑装置、粉碎装置和风机组成。木材经削屑装置切削后的木屑粒度小，不需晒干就可送进粉碎装置进一步粉碎，粉碎后的木屑机成品由

风机送至集料地点。整套设备只用一部电动机带动，结构简单，布置紧凑，售价便宜，工作稳定、耗能少，产量高、木屑机成品质量好，加工成本低。还可用于竹、茅草、玉米秆、高粱秆等纤维质秆状物料的切屑。该锯末木屑粉碎机也可作刨花板、锯末板高密度板的原料生产用