

对辊破碎机金联机械 对辊破碎机价格

产品名称	对辊破碎机金联机械 对辊破碎机价格
公司名称	巩义市金联机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:金联 型号:TK1173
公司地址	河南省巩义市南环路加油站往西200米
联系电话	13838557569

产品详情

正确操作对辊破碎机的事项：

- 1、入料颗粒严格按照规定要求，禁止大于规定物料进入，否则，会引起叶轮的不平衡及叶轮过分磨损，甚至造成堵塞叶轮通道及中心入料管，使机器不能正常工作，发现过大块入料应及时排除。
- 2、高效新型制砂机与输送设备的启动顺序为：排料 破碎机 给料，破碎机机必须空载启动，待破碎机运转正常后方可给料。停机顺序与开机顺序相反。
- 3、对辊破碎机机给料力求连续均匀。
- 4、排料设备停动时，应及时停止给料，否则，会造成压死叶轮，烧毁电动机。机器的润滑方式为干油润滑方式，采用美孚车用润脂特级，加入量为轴承空腔的1/2-2/3，制砂机每工作一班时，添加适量润滑脂。运转过程中，不得有剧烈振动和异常噪声，否则，应停车检查。
- 5、为了安全，传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。
- 6、出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。
- 7、垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。
- 8、驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖辊轮，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，经碾压而破碎，破碎后的成品从底架下面排出。

在建筑领域，对石灰石破碎后的粒度要求不是很严格，因此通用的破碎机都可以达到破碎要求。在其他

以石灰石为原材料的领域，则对石灰石粒度有严格的要求，甚至还需要经过细磨达到合适粒度，在这种情况下，对辊破碎机则比其他破碎机械更有优势。在磨矿过程中，进料粒度越小，磨矿机的效率就越大，而磨矿过程所需要的能耗比破碎过程大的多，因此从磨矿效率和能耗方面考虑，应该尽量使破碎流程出料粒度尽可能的小。对辊破碎机适合破碎中等硬度以下的物料，出料粒度为1--8mm之间，且出料粒度均匀，与其他破碎机相比，在破碎粒度上有很大优势。

哪个生产厂家卖的对辊破碎机设备比较有优势？

破碎机械行业近几年非常火爆，在利益的驱使下越来越多的厂家出现了，市场上矿山用对辊破碎机设备的品牌也越来越多，而处于领先地位的品牌主要只有两三家，巩义金联机械专业的对辊破碎机生产基地，我公司以专业的技术，过硬的质量，合理的价格，完善的服务随时欢迎你的到来，选择比较知名的破碎机设备品牌才有更好的售后及维护服务。