

美孚液压油深圳美孚液压油总代理西丽美孚液压油

产品名称	美孚液压油深圳美孚液压油总代理西丽美孚液压油
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:昆仑润滑油 型号:HO1758
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区(1034号-1109号)
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

产品名称：美孚传热油 产品规格：Mobiltherm 603 605
产品详细介绍：美孚传热油 (Mobiltherm) 是高性能产品，用于密闭间接加热装置。它们由高度精练的基础油配制而成，具有抗热裂化和化学氧化的性能。本系列产品传热效率好，其优秀的粘度特性使之在启动时和运行温度下都能够轻易泵送。由于它们在推荐运行温度下具有抗热裂化性能，这些油品的闪点在使用中不会明显降低。美孚传热油 (Mobiltherm) 产品热稳定性很好，使用寿命极长，而且在使用中不会出现积垢或粘度增加。本系列产品还表现出特别的加热与热传导特性，散热更快速。美孚传热油 (Mobiltherm) 推荐用于各种工业过程的密闭式和开放式冷油密封间接加热与冷却系统。

应用范围

美孚传热油 (Mobiltherm) 603 和 美孚传热油 (Mobiltherm) 605 可以用于开放和密闭装置中，但油体平均温度应在下表所示的温度范围内且最低停机温度不低于 -60°C。

Mobilgear SHC 46M 美孚齿轮油SHC 46M是具有卓越性能的超高粘度合成润滑油，是专为经常处于边界润滑状态下的重载、低速齿轮而设计。这些产品采用无蜡合成基础油配制而成，由我们公司首家开创，它们虽然具有如此的粘度等级，却仍具有独特的低温流动性。天然的高粘度指数配上独特的添加剂系统使本产品具有独特的热和氧化性能，在极其高温和低温操作条件下，即使是对于以很低速度运行的齿轮，仍具有卓越的润滑性能。

美孚SHC 600系列润滑油是性能卓越的齿轮与轴承润滑油，在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现杰出，从而提高顾客的生产率。这些以科学方式研制的油品以高粘度指数的基础油，加上独特的、专利的添加剂配制，使该系列产品能在大大超出矿物油的能力范围之外的高、低温极端使用条件下，显示其杰出的性能。本系列产品即使在负荷极重的齿轮和受高剪切作用力的轴承里，仍能承受机械剪切力的作用，而粘度则几乎没有降低。美孚SHC 600系列产品的牵引系数低，低牵引系数乃因基础油的分子结构所致。因此负荷区不规则表面如齿轮和滚动的接触轴承的液体摩擦力较低。由于液体摩擦力低，则工作温度也较低，因而提高了齿轮的效率，达到降低动力耗损的结果。这也使零件的寿命延长、设备的设计较

经济。美孚SHC

600所采用的基础油与抗氧化添加剂配合极佳，因此抗氧化、抗油泥形成等性质卓越，特别是在高温时。在本系列产品中使用的添加剂组分，也具有优异的抗锈蚀、抗腐蚀功能，极佳的抗磨损、破乳化、控制泡沫及空气释放性，还与多种金属相容。美孚SHC

600系列润滑油也与通常以矿物油润滑的油封，以及设备中采用的其他结构材料相容。