

# 赤峰pvc板供应pvc板选东升绝缘材料pvc板材

产品名称	赤峰pvc板供应pvc板选东升绝缘材料pvc板材
公司名称	天津市东升绝缘材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东升 型号:BF1112
公司地址	南开区密云路五金城2区11栋112
联系电话	18822349338

## 产品详情

### 【东升绝缘材料向您推荐明星产品--pvc聚录乙烯板棒】

pvc聚录乙烯板棒用途与介绍：

一般性能PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入PVC透明板增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很少。

力学性能PVC有较高的硬度和力学性能。

饰板、排风管道、设备衬里等各种异型制品、容器。是化工、建材、装饰及其他工业的理想选择材料。

### 【东升绝缘材料向您推荐明星产品--pvc聚录乙烯板棒】

pvc聚录乙烯板棒用途与介绍：

一般性能 PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入PVC透明板增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很低。力学性能 PVC有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质PVC的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000MPa。而软质的PVC的弹性1.5-15 MPa。但断裂伸长率高达200%-450%。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。热学性能 PVC的耐热稳定性十分差，140 即开始分解，熔融温度为160 。PVC的线膨胀系数较小，具有难燃性，氧化指数高达45以上。

### 【东升绝缘材料向您推荐明星产品--pvc聚录乙烯板棒】

## pvc聚录乙烯板棒用途与介绍：

60年代后期退居第二位。由于PVC树脂合成原料丰富，价格低廉需求量增加很快，地位逐渐加强。通用型PVC平均聚合度500~1500高聚合度型PVC平均聚合度为1700以上。我们常用的PVC树脂都为通用型。产品说明：硬度PVC板：该产品质量执行GB/T4454-1996，具有良好的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度高，防紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水，不变形，易加工等特点。该产品是优等的热成型材料，能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料，被广泛用于化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、医药、电子、通讯及装潢等行业。