

Unipulse F701-P 基本型称重仪表

产品名称	Unipulse F701-P 基本型称重仪表
公司名称	北京麦克罗普电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Unipulse 型号:F701-P
公司地址	中国 北京 北京市 北京市丰台区科学城百强大道六号院6号楼409-410
联系电话	86-01063753158-811 13021260748

产品详情

Unipulse (尤尼帕斯) F701-P基本型称重仪表

技术参数

激励电压信号输入范围零点调整范围量程调整范围最小输入分度精度A/D转换器最小指示分辨率

模拟部分	
DC5V ± 5% 输出电流：90mA以内 远程操作方式（可以并联6个350 的传感器）	
- 0.5 ~ 3.0mV/V	
数字演算的自动调整方式 - 0.2 ~ 2.0mV/V	

数字演算的自动调整方式 0.3 ~ 3.0mV/V

0.15 μ V/count

非线性

0.01%/FS以内

零点漂移

0.025 μ V/ RTI typ

量程漂移

1ppm/ typ

速度...300次/秒 分辨率...24bit (二进制)

1/10000

设定方法 设定存储 设定值的保护 设定项目

设定部分

用键盘操作设定 (发音薄膜键盘) 或者在装有选择RS-485时, 可从主计算机设定

F-RAM (不挥发性RAM)

可以进行设定值或校准值的软件LOCK

上限 / 下限 / 近零 / 大投入 / 定量前 / 落差 / 过量 / 不足 / 定量 / 比较禁止时间 / 判别时间 / 完成信号输出时间 / 称重功能1 / 称重功能2 / 皮重设定 / 皮重显示 / 数字低通滤波器 / 移动平均式数字滤波器 / MD / ZT时间 / ZT幅 / 积算比较选择 / 积算定量(上位4位) / 积算定量(上位5位) / 积算次数 / 功能键禁止 / LOCK / 外部输入选择 / 外部输出选择 / 密码输入 / 标定重量值

/ 最大称量值 / 最小分度 / DZ限制值 / 显示选择 / 重力加速度补正 / 零点校正 / 量程校正 / R
S-485 I/F设定 / 通信类型 / RS-485 ID / 发射延迟时间