

2.0厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材

产品名称	2.0厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:CPS 价格:30
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材

一、产品简介和图片具体描述

1, 产品简介

2.0厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材

是合成橡胶、高度等级道路沥青为基础材料和增粘剂，用聚酯薄膜（PET），聚乙烯（PE）薄膜、铝箔或涂硅隔离膜为表面材料，下表面为无轮胎防粘层的改性沥青防水卷材。

2, 图片简单描述

二、储存和运输：

1，卷材应储存在干燥通风条件下，以远离阳光和雨。无保护的卷材产品不宜存放在阳光直射，因为卷材暴露于紫外线（UV）照射下，可能会影响卷材粘接性能，尤其是在卷材的外旋。

2，极端的储存时间和条件可以改变自粘性沥青混合料的粘性特性。

3，垂直放置，不应堆放超过1.5米。自粘合膜一般包装和储存在硬纸板箱或用不透明的包装保护。

三、性能

1, 低温性能好, 特别在寒冷地区。具有超级牛逼良好的耐候性、拉伸性、可扩展性、耐腐蚀性等特性。

2, 优良的耐水性, 独特的卷材蠕变性能和自愈能力, 可以自行恢复;

3, 强粘结性, 可针对性的基层表面局部区域的泄漏;

4, 紧密连接, 良好的可扩展性, 具有良好的稳定性和耐腐蚀性, 持久性, 具有良好的弹性和延伸率, 可用于25度的天气, 安装方便, 不受天气影响, 大大降低建设周期与成本。环保产品。

四、适用范围

1, YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材
广泛应用于工业或者民用建筑的屋面、地下、水池、隧道、木制和金属屋面。特别适用于化工厂、服装厂、粮仓。

2, 非暴露屋面, 地下工程防水, 水通道, 游泳池, 地铁项目;

3, 非常适合防水工程, 不能用火; 非常适合寒冷地区的低温性能好。

五, 规范。

1, 尺寸: 1 × 1 × 10mm, 15mm, 1 × 20mm

2, 厚度: 1.5mm、2.0mm、3.0mm, 4.0mm

3, 重量: 25kg, 26kgs, 32kgs, 38kgs。

4, 在1 × 20'gp卷: 800卷

七、公司信息

1, 为什么选择我们?

有经验的产品供应商, 专业设计团队和销售部为您服务, 工厂认可的CE /会/ ISO901等, 为您服务, 所有的问题将在24小时内处理。

2, 你得到的好处:

稳定的品质----来自良好的材料和工艺。低价格不是的, 但同样质量的低。

良好的服务-----满意的售前服务、后收到付款后发货时间: 45-60天D。

3, 欢迎您联系我们

在下面发送您的查询详情，请单击“发送”。

八，2.0厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材生产基地员工一角

宏牛徐工 张经理 出品