

弹花机设备眉三牌DT-VI揉磨机揉床揉棉机

产品名称	弹花机设备眉三牌DT-VI揉磨机揉床揉棉机
公司名称	眉山市东坡区老弹匠梳理机制造厂
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:眉三 型号:DT-V 升降时间:22s
公司地址	四川省眉山市东坡区科工业园一路
联系电话	028-38163328 18384716179

产品详情

眉三牌dt-vi揉磨机揉床揉棉机

全国免费热线：400-9967-186 销售经理 胡小凤 电话 18384716179 qq
2437348540

眉山市东坡区老弹匠梳理机制造厂唯一官网：<http://www.ikthd.com>

型号：dt-vi 升降方式：电动 升降时间：22s 拉出方式：手动 上下揉板开口高度：250/660 mm

下揉板面离地高度：950/550mm 配套动力：1.5kw+0.75kw(380v/220v)

整机外形尺寸：5.4m*4m*2.7m(横拉) 6.1m*3.7m*2.7m(顺拉) 工作原理：电机带动偏心轴运转使上揉板作偏心圆周于东，将棉胎磨平，使棉纤维与网线粘相结合，纤维之间互相绞缠在一起，成型为棉胎。

主要特点：1、此揉机为无网被专用揉机。2、有一个高下揉板和一个低下揉板，高下揉板的宽度大于低下揉板，有四根轨道，高下揉板使用外侧两根轨道，低下揉板使用内侧两根轨道，低下揉板的推入和拉出需从高下揉板下面穿过。

3、占地面积较小，与一般单推揉机的占地面积基本相同，比普通双推揉机节约占地面积约6平方米。

4、生产效率比单推揉机显著提升，与一般双推揉机的效率大致相同。5、揉板主轴采用45#优质中碳钢制作，强度高，偏心轴头处使用带方形座外求面调心轴承，保证上下揉板贴合面积最大，该球面轴承为密封轴承，可以在恶劣的环境下工作，同时它保证了轴承的使用寿命。6、dt-

vi型揉机的上揉板架用角钢焊接而成；dt-via型揉机的上揉板架有槽钢和木方组成。 ，机器的用途：本机为个体工商户或小型企业用于制作棉花备胎的辅助机械。用于纯棉棉胎、混合纤维棉胎等棉胎的揉制，将棉胎揉制平整，使棉纤维互相抱合粘结在一起，让棉胎具有一定的横向、纵向抗拉强度，并使棉胎具有回弹性，可使有网棉胎的网线和棉纤维绞缠在一起。在无网棉胎专用揉机上贴上专用揉纸或揉布，可揉制无网棉胎。