

搅拌站防尘网厂家联系闫玉

产品名称	搅拌站防尘网厂家联系闫玉
公司名称	河北祥晟五金丝网制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	付款方式:协商 型号:XS-2 颜色:可选
公司地址	河北省安平縣王胡林開發區
联系电话	0318-7859338 15131879580

产品详情

防风抑尘网名称：煤矿金属防风抑尘网 挡风抑尘墙 防风抑尘墙 防风抑尘板 防风网 防尘墙 挡风墙 煤矿防护网 蓝色围挡 环保抑尘网等别名。

防风抑尘网主要分为单峰防风抑尘网、双峰防风抑尘网、三峰防风抑尘网三种。防风抑尘墙产品用途：防风抑尘网主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。防风抑尘网墙产品特点：产品表面覆抗老化薄膜，成品抗老化、不开裂、不变形、不褪色、抗静电、阻燃，维护费用很低。同时，具有良好的抗腐蚀、耐酸碱等特性，可防止氯离子、二氧化硫离子等的腐蚀，特别适合煤场等酸性环境的使用，防腐蚀年限可达20年以上。根据多年的防风网生产经验，考虑到挡风墙的强度问题，钢结构跨距在3000mm—4000mm，超过4000mm的跨度，则需要中间加一道立柱，这样钢结构更加稳固，抗风强度更好。

防风抑尘网的加工步骤：1、抑尘网冲孔：是防风抑尘网生产的第一个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品。2、防尘网成型：挡风墙的第二个环节：防风产品加工成型设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米甚至更长。3、防风网清洗除油：防风墙生产的第三个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。4、抑尘墙静电喷涂：防风抑尘网的第四个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。煤矿防风抑尘网三大规格：1、单峰防风抑尘网系列：成型宽度在450mm，峰高85mm，长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作。2、双峰防风抑尘网系列：成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100mm，长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.0mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作。3、三峰防风抑尘网系列：三峰型宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等（810-930mm之间都可以定做），峰高40mm-80mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

防风抑尘网的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体

性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力等，在宽度不合适的情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作。金属防风抑尘网产品优势：煤场料场电厂等由于煤料含有一定的硫分和挥发分，是一个酸性环境，腐蚀性较强，采用玻璃钢挡风板，其最大的缺点是易被无机酸侵蚀，故不适用于用在煤场等酸性环境中，且紫外线强度高的地区会加速其老化进程。而采用钢质防风抑尘网挡风板，只有冲孔断口易腐蚀，为防止挡风板冲孔后产生的断口被煤料场工业大气环境下产生的二氧化硫腐蚀，防风抑尘墙静电粉末喷涂后，涂膜光滑、丰满，耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好，外观美观漂亮。综合抑尘率可达80%以上。可根据企业需求制作成各种颜色。防风抑尘网发展前景：随着我国经济的迅猛发展，煤炭、矿粉、砂灰等散料的货物贮运量不断增加，由此带来的粉尘也越来越引起人们的正视。跟着国家节能环保法律法规的进一步严格，煤场的扬尘污染及能源消耗题目已经成为各地政府管理的重点。而对煤厂实施全封锁工程，不仅耗资巨大，而且堆放场地受顶棚跨度和斗轮机功课要求限制，再加上透风、隔热、防尘、采光以及场地狭小，车辆出入不利便等因素，目前很难推广实施。而国外已经普遍采用的挡风抑尘墙防风抑尘网技术，因为投资小，抑尘效果好，越来越受到广泛大企业的欢迎。

河北祥晟五金丝网制品有限公司 网址：<http://www.asiawiremesh.com> 电话：0318-7532554
传真：0318-7532554 手机：15131879580(微信) QQ：1520596448 联系人：闫玉