

MPZ 6手提式水基型灭火器

产品名称	MPZ 6手提式水基型灭火器
公司名称	北京鑫雨盛安消防科技有限公司
价格	242.00/具
规格参数	品牌:淮海 型号:MPZ/6 安全膜爆破压力MPa：:1.2
公司地址	北京市大兴区思邈兴达大厦(106)
联系电话	61227850 13581896967

产品详情

产品简介：

MPZ系列水基型灭火器是按照GB4351-2005标准进行生产，其筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。该系列灭火器具有结构简单、操作灵活、使用方便、价格低廉等优点。广泛应用于各行各业。

产品详情：

一、灭火器的结构与组成 该灭火器主要由筒体总成、器头总成、喷管总成等组成，灭火剂为水成膜泡沫预混液，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.2MPa。

二、主要性能特点

1、该系列灭火器具有灭火效率高，灭火迅速等特点，内装的灭火剂具有性能稳定、无毒、无污染、便于保管等优点。

2、使用的驱动气体无毒、无味，喷射后对人体无伤害。

3、灭火器瓶头阀装有压力表，具有显示其内部压力的作用，便于检查维修。

三、使用范围

1、适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾，但不可扑救带电设备的火灾，广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所，是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。

2、使用温度范围为：+5 ~ +55 。

四、维修保养

1、存放环境温度为：+5 ~ +45 ；不得受到烈日暴晒、接近火源或受剧烈振动。

2、灭火器应放牢靠，存放地点通风干燥。

3、经常检查保险销及铅封是否完好，压力值是否符合要求，零部件是否松动、变形、锈蚀或损坏。

4、灭火器期满三年后每隔二年或再充装前应检查瓶头阀、喷管等有无损坏，检查筒体是否锈蚀；并进行2.1MPa的水压试验，不合格者应进行报废处理。

5、灭火器的维修或再充装应由有资质的专业消防维修部门进行修理，使用者不得擅自拆装或修理