

埃克斯查看Mobil WYROL BG680

产品名称	埃克斯查看Mobil WYROL BG680
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:壳牌 型号:DA1179
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

美孚齿轮油?MS系列齿轮油产品描述美孚齿轮油?MS系列是专为石油雾或轻雾润滑的机器部件，如导轨，轴承，齿轮，链条等，它们是由高品质，溶剂精炼基础油，并设计了独特的添加剂配方额外的高性能润滑油(最)佳重新分类的属性。它们具有氧化和良好的极压和抗磨性能的高电阻。该产品具有增强的表面的润湿能力和它们重新分类（或附聚）容易地从雾到液体时的雾经受极端湍流或冲撞到表面上以高速。这允许一个润滑膜，以形成上轴承和齿轮，并防止杂散雾从通过窄孔口到大气中逸出。

这四个粘度等级的美孚齿轮油MS系列，范围从ISO VG 32到460，让机器设计人员选择了产品的机械元件的正常油雾润滑(最)合适。较重的等级上使用的方式，齿轮和低速，重载轴承，而较低的粘度等级在高速轴承使用。

应用美孚齿轮油MS系列产品(专)供在所有油雾润滑系统。这样的系统工作在顺利流动空气分散的油非常小的液滴，油雾分发到应用的点和机械地冷凝该薄雾，造成油撞击在和润湿表面被润滑。粘度较高的美孚齿轮油MS等级可能需要热喷雾设备，形成适当的分散体时，环境温度适中或偏低。美孚齿轮油MS适用于油/空气输送系统，如航空油人。具体应用包括：工业齿轮传动装置，如冷却塔变速箱低速，高负载轴承（高粘度等级）高速轴承（较低的粘度等级）机床，方式和螺丝流程泵，电动马达和鼓风机蒸汽涡轮机和电动马达

Mobiltac 375 NC，325 NC和275 NC齿轮油产品描述Mobiltac 375 NC，325 NC和275 NC额外的高性能无引线，稀释剂型，重酒体开式齿轮润滑剂专为各种各样的开式齿轮和采矿应用。它们含有非氯化的挥发性溶剂，可确保流动性的应用中，甚至在低温下。一旦应用，稀释剂蒸发和润滑剂采取灵活，粘合剂，高强度即保持在其整个使用寿命的一致性。Mobiltac 375 NC，325 NC和275NC强烈粘附于轮齿和其他机械元件以抵抗过度掷断，从而提供一种耐磨，粘性，连续该边界条件下润滑良好膜。Mobiltac 275 NC，还包含固相的EP/抗磨添加剂以增加设备的保护

Mobiltac 375 NC，325 NC和Mobiltac

275NC不会变硬，芯片，或片状在寒冷的天气，有自愈，不形成齿轮齿根硬包装的积累。
滴水扔客是(最)小的，而润滑油容易清理用溶剂浸泡过的抹布。
该润滑油具有抗雨水，雪和工艺用水冲洗。其闪点尽量减少火灾的危险。
这些新一代齿轮和采矿润滑油是通过手工或自动售货机方便地应用。
Mobiltac数控技术已迅速成为众多开式齿轮使用者和世界各地的矿工之间的牢固的喜爱

应用Mobiltac 375 NC，325 NC和Mobiltac

275NC设计用于在各种各样的开式齿轮和采矿应用的使用：Mobiltac 375 NC，含有高粘度基础油，推荐用于高负荷开式齿轮，包括那些在高温下工作，例如，环形齿轮水泥窑和大型齿轮的矿石加工厂的润滑
Mobiltac 325的NC被推荐用于相同的应用程序Mobiltac 375 NC。

它含有多种稀释剂，并具有为便于应用在较冷的温度更低的粘度Mobiltac 275

NC是专为服务作为润滑剂矿场铲，拉铲，及相关设备；

也开式齿轮，齿条和小齿轮，摆动齿轮，臂和斗杆(最)低工作温度Mobiltac 325 NC是-18 ，375

NC为-1 和275 NC是-9?

美孚事必达EP1000齿轮油 Mobil Spartan EP1000 美孚事必达EP68齿轮油属高品质极压齿轮润滑油系列以
高质量矿物油制成.产品特性：1.有助淤减低泥形成和油品稠化因此延长油的使用寿命.2.具有优异的保护
作用.3.具有良好的分水性一旦进水能即刻与油品分离防止系统污染。

产品应用：美孚事必达EP齿轮油适合于轮适齿轮箱采用以及钢于钢咬合的蜗轮蜗杆及船舶应用。特定用途包括: 1.传送机搅拌机干燥机 鼓风机混合机 压榨机 纸浆机 油井泵等的传动装置 2.工业轴承-
轴颈和滚动接触轴承特别是低重负荷轴承 3.主推进器 离心机 甲板机械如绞盘 起重机 旋转装置 升降机及
舵托等的传动装置。美孚事必达EP系列齿轮油包含美孚事必达EP68|100、150|220|320|460|680|1000.