

宿迁市不锈钢浴室用保温水箱

产品名称	宿迁市不锈钢浴室用保温水箱
公司名称	宿迁市伟邦保温水箱厂
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:伟邦 型号:304 材料:不锈钢
公司地址	宿迁市宿豫经济开发区雪峰山路
联系电话	0527-84280068 18751005050

产品详情

不锈钢水箱分为很多种，根据不同的用途分别有不锈钢消防水箱、不锈钢保温水箱、不锈钢生活水箱。但是不锈钢消防水箱却有别于其他的水箱，在设计上有一些特殊性，下面就来看看消防水箱的特殊性在哪？

不锈钢消防水箱分低位水箱和高位水箱两种，其中低位水箱内腔(一般分为1×1m，1×1.5m，1×2m，1×3m四种)包容了安装在稳流罐上的增压泵组、电控柜等，稳流罐分别从市政管网和水箱进水，结构上紧凑设计，尤要注意美观;高位水箱进出口管要考虑与整个系统的配套，设计上有更多的特殊性。

1、进水管安置在水箱较高处，管径一般按流量计算，低位水箱有市政管网直接给稳流罐供水，水箱进水管可以小一些;高位水箱如果比较大，可以按日平均流量计算，否则要按小时平均流量计算。

2、出水管安置在水箱最低处，管径按配套设备的流量确定，0.6mpa法兰连接。标配出水管放在水箱左边。

3、溢水管管径一般比进水管大1-2号，放在水箱最高处侧面，管子底部位置高于浮球阀的关闭位置20-30mm左右。溢水管上不能装设阀门，应有防尘、防虫等措施，可以用pvc管引出与泄水管合并。标配溢水管放在水箱左边。