

楼梯扶手图片武汉东西湖楼梯扶手制造商逸步楼梯查看

产品名称	楼梯扶手图片武汉东西湖楼梯扶手制造商逸步楼梯查看
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:DM1683
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

根据住宅规范的规定，套内楼梯的净宽当一边临空时不应小于0.75M；当两侧有墙时，不应小于0.90M。这一规定就是搬运家具和日常物品上下楼梯的合理宽度。此外，套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22M，高度不应大于0.20M，扇形踏步转角距扶手边0.25M处，宽度不应小于0.22M。当楼梯设计出来后，起居室的设计也会因此而产生很大的变化，因为楼梯是具有一定的坡度的，有坡度就具备动感，所以在起居室里显得非常抢眼，因此楼梯在家庭装潢设计中的位置就显得非常独特。

楼梯涉及的尺寸数据很多，除大家熟知的踏步的踏面、踢面尺寸之外，梯段的宽度，歇台的宽度，平台下线的净高等也都在规范上有明确规定。容易被忽视的是：1、楼梯扶手的高度（自踏步前缘线量起）不宜小于0.90m；室外楼梯扶手高不应小于1.05m。2、楼梯井宽度大于0.20m时，扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m，以防儿童坠落。3、楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外，同时不得小于1.10m。4、梯段宽度在住宅设计中规范有明确规定，在其他建筑中，必须满足消防疏散的要求。公共建筑中表现性楼梯所取宽度尺寸通常都偏大的，但要注意扶手的设置与梯段宽度的关系。即：楼梯应至少一侧设扶手，梯段净宽达三股人‘流时，应两侧设扶手，达四股人’流时，应加设中间扶手。

尤其在相对巨大的中庭空间，楼梯也许成为空间的主角，来组织交通及构成中庭空间的整体造型。法国马赛的市政厅，宏大的中庭空间，楼梯及滚动扶梯不同方向及不同平面位置的布置，使较为空旷的中庭丰富起来，而直线楼梯的造型同其他建筑构成部分形成一定的几何形的关系。而在法国某体育馆的大厅里，同时并排几部两折楼梯，一来满足体育馆本身尽快疏散人’流的功能，二来连接不同楼层的看台。其以线条为主要构成形式，使相对狭窄高大的空间不再沉闷。从上面两个例子可以说明，好的楼梯设计可以弥补原空间的某些方面的欠缺。