

施耐德5.8寸触摸屏 XBTGT2110

产品名称	施耐德5.8寸触摸屏 XBTGT2110
公司名称	广州市白云区石井全触通电子厂
价格	1.00/片
规格参数	品牌:施耐德 型号: XBTGT2110 类型:电阻屏
公司地址	广州市白云区夏茅二社工业区B栋5楼
联系电话	020-36533771 13719140782

产品详情

广州市全触通电子科技有限公司创立于2003年，公司是主要以生产电阻式触摸屏、电容式触摸屏、数字屏为一体的高科技环保企业。公司凭借雄厚的经济实力及强大的研发力量，先后通过ISO9001：2000国际质量体系认证和ISO1400环境体系认证。以“务实、创新、求精、利地”作为质量方针，实施严格的质量管理。公司为保证产品质量方针得到贯彻实施，成立专门技术研发中心，坚持自己的品牌竞争路线，踏踏实实做品牌，不走成本竞争的路线，坚持走以科技含量为竞争优势的品牌路线。一方面抓质量建设，一方面抓诚信建设，赢得了国内外众多知名企业的长期合作。公司的目标是不断改进产品的性能和质量、降低成本，改善服务、以满足广大用户的需要和期望，增强产品的优势，为员工不断创造进取和施展才能的机会。我们将秉承“敬业守信”的经营理念，倡导“永不止步”的企业精神，保持技术优势、规模优势、品牌优势、致力于以振兴民族工业为已任，赶超世界一流为目标的奋斗理念，倡导和改善中国的触摸屏事业。热烈欢迎各界新老客户光临公司现场考察和指导工作！

产品性能与特点：

- 1.性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次。电阻触摸屏为全封闭型触摸屏,具有超强的防水、防尘、防油污能力，反应灵敏,触摸准确,分辨率高达1280*1280.表面用专门防刮伤材料,性能稳定。
- 2.绝缘点小，视觉效果佳，目前我们可做到最小的绝缘点是 0.03mm，远远领先其它厂商。
- 3.触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。
- 4.引出线采用 FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET 材料电阻值小、柔韧性好。
- 5.能够识别任何接触介质如手指（带手套或不带）、笔、信用卡等的输入信号。
- 6.兼容性好：可在Dos,Win95,Win98,Win2000(NT),Win XP,Win CE,Linux等系统下安装运行。

7. 配套齐全：每套包括屏、控制器、驱动CD和连接线（可配插RS232或USB接口）。
8. 规格齐全：从2.8寸到21寸,均有库存，并可根据客户要求定做。
9. 安装方便。

联系我们：

广州市全触通电子厂

联系人：何小姐

手机：13719140782

Q Q：2842723052

电话：020-36533783-605

网址：<http://www.rjh9895.cn.alibaba.com>

地址：中国广东广州市白云区 白云区夏茅二社新工业区B十二栋5楼

邮编：510600

主要参数：

触点抖动时间：10ms

表面硬度：3H

透光率：亮面 85% 雾面 78%

操作温度：-10 ~ +60

保存温度：-20 ~ +70

点击次数：三千五百万次

使用寿命：十万次以上

额定电压：DC 5V 20mA

线性：1.5% 操作压力：10g

绝缘阻抗：20M @ DC 50V

高温测试：70℃，40hr 在+70℃环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目标准规

低温测试：-20℃，40hr .耐寒性能 在-20℃环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目标准规定温度和湿度检测：将产品置于60℃，90%RH环境下120小时，然后在室温下24小时后必须符合。