

# PE管,PE管生产厂家,耐磨抽沙PE管

产品名称	PE管,PE管生产厂家,耐磨抽沙PE管
公司名称	镇江荣诚管业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:荣诚 型号:FX1674
公司地址	江苏省扬中市经济开发区新星工业园区
联系电话	0511-88200982 15952983860

## 产品详情

### PE电力盘管

PE电力盘管，PE盘管，PE穿线管，PE电缆护套管

我公司现大批量生产销售pe电力盘管，公路用电力穿线盘管，颜色可定制，pe电力盘管主要应用于化工，电力，环保，给排水等领域。主要颜色为黑色，红色，蓝色，白色，粉色，可根据客户的需求定制。

### HDPE市政给水管

#### 产品特点

##### 一、PE100级PE矿用管材 结构特征

煤矿井下用聚乙烯管材有以下特点：

- 1、重量轻、寿命长；
- 2、耐腐蚀性强；
- 3、强度大、耐冲击，安全性强；
- 4、良好的密封性能，安全性强；
- 5、易连接，安装方便；

- 6、适应环境力强，施工快捷；
- 7、管壁光洁度高，流体阻力小，不易结垢；
- 8、阻燃性能、抗静电性能均符合国家标准要求。

## 二、PE100级PE矿用管材 技术特征

### 1、外观

- 1) 管材颜色为：黑色
- 2) 管材内外壁应光滑、平整、不允许有气泡、裂口和明显的沟纹、凹陷等，外观色泽应均匀。
- 3) 每根管材两端面应与轴线垂直。

### 三、操作使用

- 1、热熔对接连接：采用专用的对接焊机，将管道连接起来。
- 2、钢塑连接：采用法兰、螺纹丝口等连接方法。
- 3、承插连接：采用特制承插口连接。

### 四、运输、贮存

管材运输时，应避免剧烈撞击、抛摔，严禁拖擦及防止尖锐硬物划伤，及油污和化学品污染。

管材贮存在远离热源及油污和化学品污染地，地面平整、通风良好的库房内；如室外堆放，应有遮盖物，管材应水平整齐堆放，堆放高度不得超过1.5m。

### 工作原理

### 五、安全警示

热熔承插连接采用带电操作，严禁在含有瓦斯等易燃易爆气体的场所施工。

在管道吊运安装过程中，应采用绳索或柔性带吊装，安装时不得碰坏管子，如必须有时，则须采取防护措施。

使用时压力不得超过管材的公称压力。

埋地的煤矿井下用聚乙烯管材应沿线连续敷设警示带。

煤矿井下用抽放瓦斯、供水排水管、喷浆管、正压通风管、负牙通风管的导电性能不同，应按规定的用途使用；若使用其它企业的聚乙烯管，应注意不同用途的产品具有不同的表面电阻值，不得错用。KM型通用管可适用于各种用途。

### HDPE导渗管

该管材采用PE为原料，经过特殊生产工艺加工形成。该管材有如下特点：

- 1、采用PE为原料，无毒，材质憎水；
- 2、内添加抗氧化剂，有较好的耐老化性；
- 3、管材表面开孔率达到85%以上，具有良好的排水性；
- 4、环刚度较高，经专业机构测试，环刚度可达到1100KPa以上，具有良好的抗压性；
- 5、连接方便，与配件或管材热熔对接，方便快捷省时省力。

根据以上特点，该管材可取代传统的PVC穿孔管，水泥管等材料，用于垃圾填埋场地下水的收集，渗滤液的收集，垃圾沼气的排出等。我公司现有管材 90mm、 110mm、 160mm、 200mm、 250mm、 280mm、 315mm、 355mm等多种规格，可根据填埋场的大小，填埋深度等进行选择。