

TL系列塑料拖链品质精良沧州亿达TL系列塑料拖链

产品名称	TL系列塑料拖链品质精良沧州亿达TL系列塑料拖链
公司名称	沧州市亿达机床附件制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:亿达 型号:JD1238
公司地址	河北省盐山县大王铺村
联系电话	13833745535

产品详情

TL系列塑料拖链专业生产、上海TL系列塑料拖链、沧州亿达由沧州亿达提供。我们是沧州市亿达机床附件制造有限公司(www.czydzz.com)位于：河北 沧州 专业从事：螺旋杆，螺旋排屑机，风琴式防护罩，防护罩，防水荧光灯，拖链，拖链简介：一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。拖链的使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。现在的拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品，拖链分为钢制拖链，塑料拖链。钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料拖链又称工程拖链，坦克链。拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式拖链，全封闭拖链，半封闭拖链三种。材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性高弹性耐磨性阻燃。高低温Bt性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：喇油、盐并有一定的耐酸、葡寸碱能力。运行速匿和加速度：最高速度可达5米 / 秒，最高加速度可达5米/秒(具体速度、加速度视运行情况而定)。运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)

钢铝拖链实用技术；钢铝拖链TL系列分为I型,II型,III型三种。TL系列钢铝拖链具有机械强度大、外形美观的特点。钢铝拖链可以根据需要做淬火、渗碳处理，以获得更强的机械强度与韧性。钢铝拖链表面可以做镀锌、镀铬、镀镍处理，以适应不同的工作环境。

钢铝拖链选型技术：1、钢铝拖链支撑板类型选择：（1）支撑板I型钢铝拖链，即铝型材支撑板整块式钢铝拖链，在支撑板上根据用户使用要求打矩形孔或圆形孔。该型钢铝拖链强度比较大，适用于承载较重负荷；（2）铝型材支撑板II型钢铝拖链，即支撑板为上下分开式穿线拖链，适用于管线接头直径大于线体最大直径、且需要经常拆装的场合；（3）支撑板III型钢铝拖链，即框架式钢铝穿线拖链，内有塑料隔离片，适用于管缆规格品种较多的场合。

钢铝拖链型号选择要求；根据所穿管缆的最大直径来确定拖链高度。拖链高度=管缆最大直径×1.1倍。取整数确定拖链高度，从而确定拖链型号，穿线拖链弯曲半径计算方法：拖链的安装高度减去一个拖链高度再除以二即为此拖链的弯曲半径。拖链型号标识方法：TL节距-支撑板形状-弯曲半径×支撑板宽度×拖链长度。例如：TL95钢制拖链、支撑板为III型、弯曲半径250毫米、支撑板宽度300毫米、全长12000毫米，表示为：TL95III-250×300×12000。由于本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体

艺术美观效果，极大提高我国机床、机械设备在国际市场上的竞争能力。另外：拖链可适应最大移动速度40米/分钟、可在最大移动速度时，噪音声压级不大于68分贝、拖链的安全使用寿命不小于100万次（往复）。