

杀虫灯、太阳能杀虫灯、频振式杀虫灯

产品名称	杀虫灯、太阳能杀虫灯、频振式杀虫灯
公司名称	江西精瑞农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辉亿 型号:HY-A8
公司地址	江西省吉安市永丰县恩江镇欧阳修广场步行街20-2号店面
联系电话	13755463853 18879695977

产品详情

太阳能杀虫灯的开发生产应用是以可持续发展的战略眼光,以促进节约能源,保护环境为前提,充分利用优厚的自然条件.通过太阳能电池板将光能转化为电能使用,输出安全电压,节能省电,成本低,为以往害虫防治区域因电源供应困难而被迫放弃灯光诱杀害虫的地区,提供了先进的防治工具。

一、太阳能电池组件

1、40W太阳能电池组件

2、采用尚德太阳能电池组件

3、绝缘性能 100 ;

4、抗风能力60m/s ;

5、安装角度40度

6、12年内输出功率不低于90% , 13年至25年内输出功率不低于80% , 正常工作环境温度-40 ~85 之间 , 抗直径25 mm以上冰雹以每秒 23米的速度冲击。风载测试 2400帕。7、保质期5年

二、杀虫灯

1、频振诱控技术

2、撞击面积： 0.15m²

3. 诱集光源：频振灯管(波长320~680nm)，单灯管。

4、防尘防水等级等于或大于IP66以上

5、使用寿命 > 50000 (小时)，工作温度-30 ~50 ，

6、电网采用耐弧镀膜材料，网线直径0.6mm，电击高压触虫网瞬间高压2000v—3000v不锈钢网丝。触杀虫横网螺旋绕制，防治因虫体残余电网短路，网间距可根据不同靶标害虫进行选择（一般 10mm）

7、绝缘柱：瞬间耐高温1000摄氏度，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象

三、控制器

1、具备定时、光控相结合的功能24V/12V自动识别系统，自耗电 < 10毫安（空载），消除频闪现象。

2、光源功率采用限流降功率控制，具有防反接、防反充、防过充、防过放、防短路、防雷击、及温度补差保护功能，防尘防水等级等于或大于IP66以上

3、12V/24V自动识别10A控制器，光控+时控+分时段控制

四、太阳能专用蓄电池

1、12V 24AH太阳能专用蓄电池，

2、总容量 24AH。

3、工作温度-30 ~55 ，

4、保质期3年。

五、灯杆

1、高度 2.8米

2、抗风力10级以上，使用寿命 > 20年

3、选用优质钢材热镀锌喷塑，76MM变114MM，厚度国标3MM，法兰厚度 10mm，

4、杆体穿线孔直径不超过5cm，法兰与灯杆连接处有加强筋，

吉安热水热水工程、空气能热水器、空气能热水中央热水工程安装、太阳能路灯安装、太阳能杀虫灯安装、照明工程、热水工程，江西辉亿值得信赖！