

全自动豆腐皮机视频_自动豆腐皮机报价

产品名称	全自动豆腐皮机视频_自动豆腐皮机报价
公司名称	联浩豆制品加工设备机械有限公司
价格	11600.00/台
规格参数	品牌:济南联浩机械 型号:DP系列 规格:270x80x150cm
公司地址	山东省、济南市、历城区、工业北路东段(供销商厦对过)
联系电话	0531-88993530 15689700377

产品详情

全自动豆腐皮机视频_自动豆腐皮机报价_自动豆腐皮机生产视频_多功能豆腐皮机厂家直销：15689700377
同微信，加微信，看视频！

磨浆机：该机加工磨浆系统：加工时浆渣自动分离，性能可靠，高效省时。由电机（220v或者380v，1.5kw）、料斗、调节帽、砂轮磨片、铝碗、过滤网等部件组成。开机之前磨浆机上下砂轮磨片不要被卡死，磨浆机启动起来后，应先扭动调节帽板把，使两砂轮片处于最佳位置（有轻微的磨砂声响）。然后打开磨浆机加阀门到适合的位置，加入物料进行加工，加工完毕后应先将磨浆机的加水阀门关闭急及松开砂轮磨片，再断电停机。磨浆机保养详见《磨浆机使用说明书》

联浩食品机械工厂直销价销售，机器质量好。厂家包教技术，包教包会，没有时间限制。在联浩厂家选购机器一年免费更换损坏零部件，十年质保，终身维护。咨询热线：15689700377[微信同步哦，加微信看视频]，在线QQ：3161771625；网址：www.dpjsd.com；www.dyjsd.com；www.bzj88.com；联系人：郑洲！

自动豆腐皮机厂家生产的全自动豆腐皮机，多功能豆腐皮机，高产豆腐皮机的优势特点：

A、自动磨浆：最新供应的多功能豆腐皮机自动磨浆，实现浆渣分离，而豆浆则流入备用的不锈钢盛浆桶内，无须人工过滤浆渣，整个过程轻松快速，根据您产量的大小也可另配自动上渣机配合使用，节省人工。

B、自动抽浆：全自动豆腐皮机无须人工上浆，只要轻轻一按开关，就能实现全自动抽浆，这样循环生产大大的节省了人工，提高了生产效率。

C、自动煮浆：高产豆腐皮机煮浆过程实现全自动化，且无须看管，只要在煮浆前设置好温度，就能轻松煮浆，且时间快，一般在20-25钟就能煮好，采用电热煮浆机进行煮浆，就如传统的大锅烧的浆一样豆香浓郁，口感醇正。

D、自动打花：全自动豆腐皮机配有调速开关，可以根据需求自动调节打花的速度，且打花均匀细腻，为后续生产优质豆腐皮打好了基础。

E、自动浇铸：多功能豆腐皮机采用全不锈钢网带，自动浇注，厚薄可以调节，适合不同地方不同豆腐皮产品需求，为您产品多样化做好准备。

F、自动折叠：高产豆腐皮机具有自动折叠的功能，解决了传统豆腐皮机手工折皮的问题，节省人工，且操作快捷方便，提高生产效率。

G、自动成型：全自动豆腐皮机配有不锈钢豆腐皮压机，一般在3-5分钟左右就能快速成型。而且本豆腐皮压制机还能生产豆腐干，满足产品多样化需求。

H、自动剥皮：多功能豆腐皮机配有不锈钢剥皮机，操作简单快速，能轻松实现自动剥皮，且剥出的豆腐皮光滑有弹性，无次皮破皮等问题。

全自动豆腐皮机详情讲解：

磨浆系统：

a.磨浆机：该机加工磨浆系统：加工时浆渣自动分离，性能可靠，高效省时。由电机（220v或者380v，1.5 kw）、料斗、调节帽、砂轮磨片、铝碗、过滤网等部件组成。开机之前磨浆机上下砂轮磨片不要被卡死，磨浆机启动起来后，应先扭动调节帽板把，使两砂轮片处于最佳位置（有轻微的磨砂声响）。然后打开磨浆机加阀门到适合的位置，加入物料进行加工，加工完毕后应先将磨浆机的加水阀门关闭急及松开砂轮磨片，再断电停机。磨浆机保养详见《磨浆机使用说明书》

b.磨浆机加水开关：磨浆时打开此开关向磨浆机内加水。

c.泡豆桶：将黄豆清洗干净后放入本桶中用清水浸泡。

d.接渣桶：磨浆时分理出的豆渣流入本桶内，放入清水搅动成稀糊状进行第二次磨浆。

蒸汽发生系统：

a：蒸汽发生器：该蒸汽发生器利用液化气燃烧产生的热能，将水煮成高温的蒸汽，在工作中当蒸汽发生器中的水位降至最低限度时，电子蜂鸣器会发生连续的报警声，此时应向发生器内加入适量的水来满足工作的需要。

b.蒸发器加水阀门：通过此阀门向蒸汽发生器内进行人工加水。

c.蒸发器水位标志：通过此处可观察出蒸汽发生器内水位的高低。

d.炉灶及燃气开关：打开燃气开关，液化气在炉灶中燃烧，燃烧产生热能，通过锅体传递给蒸汽发生器内的水，并产生煮豆浆用的高温高压蒸汽。

煮浆系统：

该系统利用蒸汽发生器所产生的高温高压的蒸汽，将磨浆系统生产的生豆浆煮为熟豆浆。

a.煮浆锅：磨浆机所磨出的豆浆，自动的留至煮浆锅内，磨浆完成后，盖好煮浆锅锅盖，进行煮浆工作（该锅盖必须盖严盖紧，锅盖按顺时针旋转到底，浆煮好后会通过锅盖气阀进行排气，工作前后必须经常检查和清洗锅盖上的安全阀，要保证安全阀正常，在煮浆过程中，千万不要打开此盖，以免蒸汽灼伤人。）

b.煮浆锅加水阀门：该阀门处在煮浆锅上方，根据实际工作需要，可打开阀门直接向生豆浆中加水来调节豆浆浓度。另外，在工作结束后，可将水直接加至煮浆锅中进行清洗。

c.排水阀门：该阀门直接与煮浆锅相通，打开此阀门，可将煮浆锅内废水排除出。

d.放浆阀门及接浆桶：待浆煮至98-105摄氏度之间时，将接浆桶放至放浆阀门下方，打开放浆阀门放浆。

联浩食品机械工厂直销价销售，机器质量好。厂家包教技术，包教包会，没有时间限制。在联浩厂家选购机器一年免费更换损坏零部件，十年质保，终身维护。咨询热线：15689700377[微信同步哦，加微信看视频]，在线QQ：3161771625；网址：www.dpjsd.com；www.dyjsd.com；www.bzj88.com；联系人：郑洲！