

# 山东重联,天桥区设备安装,工业设备安装

产品名称	山东重联,天桥区设备安装,工业设备安装
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:山东重联起重安装 型号:VF1946
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

## 产品详情

### 搬运设备中所必须注意到的安全问题

首先就是人身安全。设备搬运，有时候是需要人力才能够做得到，因此搬运时需时时注意搬运人员的安全。搬运设备的重量要知道。不能一个两个人搬运设备的时候，低估了设备重量，一旦搬运的时候承受不住，就可能砸伤工作人员。一些大型设备，可以是使用一些搬运机器搬运。同时呢，在思想上要教育搬运人员的安全意识。

其次就是设备安全。搬运的时候，如果一些小细节没有注意到，给设备带来一些损伤，就很可能给设备带来无法弥补的损失。因此要求嘉兴设备搬运的时候，一些设备的包装要注意到安全防护;搬运上车辆要注意到设备的固定;运输时要注意到速度，不能让设备磕碰;工作人员搬运的时候，不要损坏一些电路设施，例如电线等。

### 选用千斤顶的常识

千斤顶是重型物流行业的常用起重工具，此物虽小但名不虚传，一经使用便有“四两拨千斤”之效。即使在今天的机械化起重技术条件下，千斤顶仍然是设备吊装专家钟爱的“宝贝疙瘩”——起重吊装施工的“马前卒”。选用千斤顶，必须了解和掌握以下要领：

一般使用螺旋千斤顶（额定起重量5T~50T，常用型号10T、15T、30T）；齿条千斤顶（额定起重量40T之内），常用型号为10T、15和20T的爪式齿条千斤顶；更有手动式、电动式与爪式的液压千斤顶（额定起重量8T~200T，常用型号32T、50T、100T）等。上述千斤顶因驱动方式的差异，其效能各有千秋：

螺旋千斤顶起重能力较强，有自锁功能和一定的抗超载能力，垂直或水平使用两便，性能稳定，安全可靠；但其缺点是自重较重，其中的“无爪式”只能顶部顶升，而其顶部高达30cm，使用场合受到

较大限制。

齿条千斤顶体积小，重量轻，可长时间负重，亦可垂直或水平使用，效率较高，适用范围较广；但其缺点是操作要求颇高，操作的规范和熟练与否，直接影响设备起重吊装施工安全。

## 起重吊装的保养

- 1.当物料提升机使用一周后，必须对各零部件的连接、钢丝绳的压板或绳夹等螺栓或螺母紧固一次。
- 2.所有电器开关或触点应经常检查，是否有接触不良，开关失灵等现象，若有问题应及时修复或更换，特别是限位开关绝不允许失灵。
- 3.钢丝绳断丝超过7%、表面磨损超过钢丝绳直径的10%需要更换，如有断股时必须立即更换。
- 4.井架的金属结构应该经常检查，对变形失稳等现象应及时排除。
- 5.开机前要检查减速箱齿轮油是否在油平面上。
- 6.运转正常时才能工作。
- 7.运转时，如发现异常及噪音，应停机检查，查出原因，排除故障后，方可继续使用。
- 8.本机适合电压380伏，电压降不得超过5%。
- 9.电器设备（卷扬机）上方要有防雨设施，防止日晒雨淋，缩短使用寿命。
- 10.电源线要完整无损，线标截面不得小于 $2.5\text{mm}^2$ ，以免过截短路或漏电造成事故。
- 11.定期检查机件损坏程度，发现问题及时上报设备管理员。
- 12.齿轮箱经常保持足够齿轮油，齿轮油定期更换，才能延长设备的使用年限。